BLUEVOLUTION

Напольный без корпуса

Предназначен для скрытого монтажа в стенах

Сочетание с наружными блоками сплит-систем является идеальным для небольших помещений, например, для розничных магазинов, офисов или для жилых помещений

- Унифицированный модельный ряд для R-32 и R-410A упрощает организацию поставок
- Идеально подходит для установки в офисах, гостиницах и жилых помещениях
- Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и подачи воздуха
- Небольшая высота блока (620 мм) позволяет выполнить монтаж под окном
- Для установки требуется очень мало места, так как глубина составляет только 200 мм
- Высоконапорная система обеспечивает многовариантную установку



Данные по эффективности			FNA + RXM	25A + 25M9	35A + 35M9	50A + 50M9	60A + 60M9
Холодопроизводительность	Ном.		кВт	2,60	3,40	5,00	6,00
Теплопроизводительность	Ном.		кВт	3,20	4,00	5,80	7,00
Потребляемая мощность	Охлаждение	Ном.	кВт	0,68	1,10	1,48	2,22
	Нагрев	Ном.	кВт	0,80	1,15	1,74	2,25
Сезонная эффективность (согласно EN14825)	Охлаждение	Класс энергоэффективности		A+			A
		Pрасч.	кВт	2,60	3,40	5,00	6,00
		SEER		5,68	5,70	5,77	5,56
		Годовое потребление энергии	кВтч	160	209	303	378
	Нагрев (среднеклиматич.)	Класс энергоэффективности		A+			
		Pрасч.	кВт	2,80	2,90	4,00	4,60
		SCOP/A		4,24	4,05	4,09	4,16
		Годовое потребление энергии	кВтч	924	1002	1369	1547
Номинальная эффективность	EER			3,80	3,09	3,38	2,70
	COP			4,00	3,48	3,34	3,11
	Годовое потребление энергии		кВтч	-	-	-	-
	Директива маркировки энергопотребления	Охлаждение/Нагрев		-	-	-	-

Внутренний блок			FNA	25A	35A	50A	60A
Размеры	Блок	В x Ш x Г	мм	620 / 720(2)x750x200		620 / 720(2)x1.150x200	
Вес	Блок		кг	23		30	
Воздушный фильтр	Тип			Полимерная сетка, стойкая к действию плесени			
Вентилятор - Расход воздуха	Охлаждение	Выс./Низк.	$м^3$/мин	8,7/7,3		16,0/13,5	
	Нагрев	Выс./Низк.	$м^3$/мин	8,7/7,3		16,0/13,5	
Внешнее статическое давление вент.	Выс./Ном./Макс. полезное давление/Выс.		Па	48/30/-		49/40/-	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБА	53		56	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк.	дБА	33/28		36/30	
	Нагрев	Выс./Низк.	дБА	33/28		36/30	
Хладагент	Тип			R-32 / R-410A			
Системы управления	Инфракрасный пульт дистанционного управления			BRC4C65			
	Проводной пульт дистанционного управления			BRC1H51 / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52			
Электропитание	Фаза / Частота / Напряжение		Гц / В	1~ / 50/60 / 220-240/220			

Наружный блок			RXM	25M9	35M9	50M9	60M9
Размеры	Блок	В x Ш x Г	мм	550x765x285		735x825x300	
Вес	Блок		кг	32		47	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение		дБА	59	61	62	63
	Нагрев		дБА	59	61	62	63
Уровень звукового давления	Охлаждение	Низк./Выс.	дБА	46/-	49/-	48/44	
	Нагрев	Низк./Выс.	дБА	47/-	49/-	49/45	
Рабочий диапазон	Охлаждение	Темп. нар. возд. Мин~Макс	°C (с.т.)	-10~46			
	Нагрев	Темп. нар. возд. Мин~Макс	°C (м.т.)	-15~18			
Хладагент	Тип			R-32			
	GWP			675,0			
	Заправка		кг/TCO2экв.	0,76/0,52		1,40/0,95	1,45/0,98
Подсоединение труб	Жидкость	НД (наружный диаметр)	мм	6,35		6,4	
	Газ	НД (наружный диаметр)	мм	9,50		12,7	
	Длина труб	Нар.-Внутр. Макс.	м	20,0		30	
		Система Без заправки	м	10,0		-	
	Дополнительная заправка хладагента		кг/м	0,02 (для длины труб свыше 10 м)			
	Перепад высот	Внутр.-Нар. Макс.	м	20,0			
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В	1~/50/220-240			
Ток - 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)		A	10		15	

(1) EER/COP в соответствии с Eurovent 2012, только для использования за пределами ЕС (2) Включая установочные подставки (3) MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключателя цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю). Более подробные сведения по каждому сочетанию приведены в электрической схеме.