

Настінний блок

Привабливий настінний блок, що забезпечує ідеальну якість повітря в приміщенні

- Значення сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження й нагрівання
- Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає своєї присутності.
- Ще більш чисте повітря завдяки технології Daikin Flash Streamer: дихайте на повні груди, не побоюючись за якість повітря
- 2-зонний датчик руху: повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей; якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично переходить у енергоефективний режим
- Онлайн-контролер Online Controller: програма дозволяє управляти внутрішнім блоком звідусюди — локальною мережею або через інтернет, а також збирати дані про споживання енергії
- Плавні лінії ненав'язливого дизайну кондиціонера відповідають європейським концепціям оформлення інтер'єра
- Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності
- Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної



та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень

Дані ефективності			FTXM + RXM	CTXM15N	20N + 20N9	25N + 25N9	35N + 35N9	42N + 42N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.		кВт	Доступний тільки для мультисистем	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/6,0	1,7/6,00/7,0	2,30/7,10/8,50
Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.		кВт		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/7,7	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20
Споживана потужність	Охолодження	Мін./Ном./Макс.	кВт					-			
	Нагрівання	Мін./Ном./Макс.	кВт					-			
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності				A+++			A++			
	Продуктивність	Pdesign	кВт		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	Річне споживання енергії		кВтг/р		8,65			7,86	7,41	6,90	6,20
	Клас енергоефективності				A+++			A++		A+	
Опалення (Помірний клімат)	Продуктивність	Pdesign	кВт		2,30	2,50	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A				5,10	5,10	5,10	4,71		4,30	4,10
	Річне споживання енергії		кВтг/р		4,57			3,75	3,68	3,39	3,03
Номінальна ефективність	EER				5,00			4,12	4,00	3,61	3,19
	COP							4,12	4,00	3,61	3,19
	Річне споживання енергії		кВтг					-			
	Директива про маркування класів енергоефективності	Охолодження/Нагрівання						-			

Внутрішній блок				FTXM	CTXM15N	20N	25N	35N	42N	50N	60N	71N
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм								
Вага	Блок			кг								
Повітряний фільтр	Тип											
Вентилятор	Витрата	Охолодження	Безшумна робота/Низьк./Вис.	м³/хв								
	повітря	Нагрівання	Безшумна робота/Низьк./Вис.	м³/хв								
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА		57			60		59	60	60
	Нагрівання		дБА			54		60		58	59	61
Рівень звукового тиску	Охолодження	Безшумна робота/Низьк./Ном./Вис.	дБА		19/41			19/45		21/45	44/27	30/46
	Нагрівання	Безшумна робота/Низьк./Ном./Вис.	дБА			20/39				21/45	31/43	33/45
Системи управління	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				ARC466A33							
	Проводовий пульт дистанційного керування				BRC944B2 / BRC073A1					BRC944B2 / BRC073		
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В		1~/50/220-240							

Зовнішній блок				RXM	CTXM15N	20N9	25N9	35N9	42N9	50N9	60N9	71N
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм					-			
Вага	Блок			кг					-			
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА			59	58	61	62,0		63,0	66
	Нагрівання		дБА			59		61	62,0		63,0	67
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБА			46		49		48,0		47
	Нагрівання	Ном.	дБА			47		49	48,0		49,0	48
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	°C (сух.т.)		-10~50						-10~46
	Нагрівання	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	°C (в.т.)		-20~24						-15~24
Холодоагент	Тип					R-32						
	GWP/ПГП					675,0						
Приєднання труб	Заправлення		кг/екв. т CO2			-						
	Рідина	ЗД	мм			-						
	Газ	ЗД	мм			-						
	Довжина труб	Зовн.-Внутр. Макс.	м			-						
	Система	Без заправлення	м			-						
	Додаткове заправлення холодоагенту		кг/м			-						
	Перепад висот	Внутр.- Зовн. Макс.	м			-						
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В			1~/50/220-240						
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		А			-						

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані