SkyAir Advance-series
BLUEVOLUTION

# Блок канального типу з високим ЗСТ

## ЗСТ до 250 Па, ідеально підходить для великих приміщень

- Високий зовнішній статичний тиск до 250 Па дає можливість застосовувати великі повітропроводи й різноманітні решітки
- Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє оптимізувати витрату повітря
- Акуратно прихований у стелі, при цьому видно тільки повітрозабірні й повітророзподільні решітки
- Дренажний насос (опція)
- Стандартний всмоктуючий фільтр спрощує установку
- До 26,4 кВт у режимі опалення

Для отримання більш детальної та актуальної інформації скористайтеся QR-кодами.

FDA-A RZA-D

| Дані ефективності | | | FDA + RZA | 200A + 200D | 250A + 250D |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодопродуктивність | Мін./Ном./Макс. | | кВт | -/19,0/- | -/22,0/- |
| Теплопродуктивність | Мін./Ном./Макс. | | кВт | -/22,4/- | -/24,0/- |
| Охолодження приміщень | Продуктивність | Pdesign | кВт | 19,0 | 22,0 |
| | SEER | | | 6,26 | 5,38 |
| | ηs, c | | % | 247 | 212 |
| | Річне споживання енергії | | кВт·год/р | 1.821 | 2.455 |
| Опалення приміщень (середньоклімат.) | Продуктивність | Pdesign | кВт | 11,2 | 12,1 |
| | SCOP/A | | | 3,59 | 3,55 |
| | ηs, h | | % | 141 | 139 |
| | Річне споживання енергії | | кВт·год/р | 4.368 | 4.765 |

| Внутрішній блок | | | FDA | 200A | 250A |
|---|---|---|---|---|---|
| Розміри | Блок | ВхШхГ | мм | 470x1.490x1.100 | |
| Маса | Блок | | кг | 104 | 115 |
| Повітряний фільтр | Тип | | | Полімерна сітка | |
| Вентилятор | Витрата повітря | Охолодження Низьк./Середн./Вис. | $м^3$/хв | 36,0/50/64,0 | 43,0/56/69,0 |
| | | Опалення Низьк./Середн./Вис. | $м^3$/хв | 36,0/50,0/64,0 | 43,0/56,0/69,0 |
| | Зовнішній статичний тиск | Ном./Вис. | Па | 62/250 | |
| Рівень звукової потужності | Охолодження | | дБА | 69,0 | 71,0 |
| Рівень звукового тиску | Охолодження | Низьк./Середн./Вис. | дБА | 36,0/39,0/43,0 | 37,0/40,0/44,0 |
| | Опалення | Низьк./Середн./Вис. | дБА | 36,0/39,0/43,0 | 37,0/40,0/44,0 |
| Системи керування | Дротовий пульт дистанційного керування | | | BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52 | |
| Приєднання труб | Дренаж | | | BSP1 | |

| Зовнішній блок | | | RZA | 200D | 250D |
|---|---|---|---|---|---|
| Розміри | Блок | ВхШхГ | мм | 870x1.100x460 | |
| Маса | Блок | | кг | 117 | |
| Рівень звукової потужності | Охолодження | | дБА | 73 | 76 |
| | Опалення | | дБА | 76 | 79 |
| Рівень звукового тиску | Охолодження | Ном. | дБА | 53 | 57 |
| | Опалення | Ном. | дБА | 60 | 63 |
| Робочий діапазон | Охолодження | Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. | °C с.т. | -20~46 | |
| | Опалення | Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. | °C в.т. | -20~15 | |
| Холодоагент | Тип/GWP (ПГП) | | | R-32/675 | |
| | Заправка | | кг/екв.т $CO_2$ | 5/3,38 | |
| Приєднання труб | Рідина/Газ | ЗД | мм | 9,52/22,2 | |
| | Довжина труб | Зовн.- Внутр. Макс. | м | 100 | |
| | | Система Без заправки | м | 30 | |
| | Додаткова заправка холодоагенту | | кг/м | Див. інструкції з установки | |
| Електроживлення | Фаза/Частота/Напруга | | Гц/В | 3~/50 /380-415 | |
| Струм — 50 Гц | Макс. струм запобіжника (MFA) | | A | 20 | |

Містить фторвмісні парникові гази