

Серія Sky Air Active

Ідеальне рішення для людних приміщень і невеликих магазинів

- Висока ефективність:
 - клас енергоефективності — до А+ (охолодження)/А (нагрівання)
 - компресор забезпечує значне підвищення ефективності
- Вибір системи на R-32 знижує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A, безпосередньо зменшує споживання електроенергії завдяки високій енергоефективності та потребує заправки меншої кількості холодоагенту
- Компактність і легкість установки
- Можливість заміни існуючих систем, що працюють на R-32, без необхідності в заміні трубопроводів



- Гарантована робота в режимі нагрівання при температурі до -15°C та охолодження при температурі до -5°C
- Надійне охолодження плати холодоагентом, оскільки на нього не впливає температура зовнішнього повітря (тільки AZAS)
- Довжина труб до 30 м
- Пропонується тільки для парної системи

R-32

SkyAir Active-series
BLUEEVOLUTION



Парна система

НОВИНКА

Клас продуктивності	FCAG-B				FBA-A(9)				FAA-A				ADEA-A		
	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125
НОВИНКА ARXM-N9	P				P				P				P		
AZAS-MV1		P	P	P		P	P	P		P				P	P
AZAS-MY1		P	P	P		P	P	P		P					

P = парна система



AZAS-MV1



AZAS-MY1

Більш детальна та актуальна інформація наведена на сайті my.daikin.eu

NEW

Зовнішній блок		AZAS	ARXM71N9	100MV1	125MV1	140MV1	100MY1	125MY1	140MY1
Розміри	Блок ВхШхГ	мм	734x870x373	990x940x320					
Вага	Блок	кг	50	70	71	78	70	71	77
Рівень звукової потужності	Охолодження	дБА	65	70	71	73	70	71	73
	Нагрівання	дБА	65	-	71	73	-	71	73
Рівень звукового тиску	Охолодження Ном.	дБА	52	53			53		54
	Нагрівання Ном.	дБА	52	57					
Робочий діапазон	Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.-Макс.	°C с.т.	-10~-46	-5~-46					
	Нагрівання Темп. зовн. повітря Мін.-Макс.	°C (в.т.)	-15~-24	-15~-15,5					
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)		R-32/675	R-32/675					
	Заправлення	кг/екв. т CO2	-	2,60/1,76		2,90/1,96		2,60/1,76	2,90/1,96
Приєднання труб	Рідина/Газ ЗД	мм	9,52/15,9	9,52/15,9					
	Довжина Зовн.- Внутр. Макс.	м	-	30					
	труб Система Еквів.	м	-	50					
	Без заправлення	м	-	30					
	Додаткове заправлення холодоагенту	кг/м	-	Див. інструкції з установки					
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс.	м	-	30,0						
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	1~/50/220-240	1~/50/220-240			3~/50/380-415		
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)	A	-	25	32			16	

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані