

Канальний універсальний тип (flexi type)

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для горизонтального або вертикального прихованого монтажу

- › Система кріплень для швидкого настінного або стельового монтажу
- › Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани вмикання/вимикання
- › Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібний
- › Комплекти клапанів включають балансувальні вентилі й гніздо для датчика
- › Прості електричні з'єднання для опцій: не потрібен додатковий інструмент
- › Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- › Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
- › Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із захистом від перегрівання
- › Наявний статичний тиск до 50 Па при максимальній швидкості



Внутрішній блок			FWM-DAT/DAF	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10	01	15	02	25	03	35	04	06	08	10				
				2-трубн.										4-трубн.													
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Вис.	кВт	1,50	1,69	1,91	2,36	2,87	3,45	4,23	4,41	6,53	7,78	1,42	1,64	1,74	2,32	2,81	3,36	4,16	4,57	6,46	7,64				
		Середн.	кВт	1,21	1,48	1,66	1,99	2,34	2,58	3,21	3,59	5,14	6,07	1,11	1,44	1,52	1,96	2,29	2,54	3,17	3,74	5,10	5,99				
	Явна продуктивність	Вис.	кВт	1,02	1,24	1,34	1,57	1,73	1,94	2,47	2,95	3,88	4,00	0,97	1,22	1,24	1,55	1,70	1,92	2,44	3,06	3,84	3,96				
		Середн.	кВт	0,77	0,93	0,98	1,15	1,23	1,41	1,76	2,27	2,75	2,94	0,73	0,91	0,96	1,14	1,21	1,40	1,74	2,23	2,73	2,91				
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Вис.	кВт	1,82	1,84	2,15	2,70	2,94	4,05	4,24	4,98	6,49	8,37	1,66	1,76	2,53	2,68	4,20	3,82	4,64	6,97	7,35						
	Середн.	кВт	1,48	1,72	1,81	2,26	2,37	3,13	3,24	4,08	5,17	6,53	1,49	1,56	2,18	2,31	3,47	3,22	4,07	6,02	6,29						
	Низьк.	кВт	1,21	1,45	1,50	1,74	1,76	2,39	2,47	3,31	3,97	4,39	1,31	1,36	1,78	1,88	2,82	2,73	3,55	5,02	4,85						
Споживана потужність	Вис.	кВт	0,037	0,053	0,057	0,056	0,065	0,098	0,182	0,244	0,037	0,053	0,057	0,056	0,065	0,098	0,182	0,244									
	Середн.	кВт	0,03		0,04		0,05	0,06	0,07	0,13	0,17	0,03		0,04		0,05	0,06	0,07	0,13	0,17							
	Низьк.	кВт	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,09	0,11	0,02	0,03	0,02	0,03	0,04	0,05	0,09	0,11									
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	535x584x224			535x794x224			535x1.000x224			535x1.210x249			535x584x224			535x794x224			535x1.000x224			535x1.210x249		
Вага	Блок		кг	16,5	16,9	21,4	22,1	26,3	26,4	26,6	35,4	16,5	16,9	21,4	22,1	26,3	26,4	26,6	35,4								
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка																							
Вентилятор	Тип			Відцентровий																							
	Кількість			1					2					1					2								
	Витрата повітря	Вис.	м³/г	319	344	442	640	706	785	1.011	1.393	307	330	327	432	431	628	690	763	998	1362						
		Середн.	м³/г	233	271	341	450	497	605	771	1.022	225	255	261	334	332	444	490	593	765	1.007						
Низьк.	м³/г	178	211	241	320	361	470	570	642	174	205	238	237	316	356	460	565	636									
Загальний рівень звукової потужності	Вис.	дБА	47,0	49,0	50,0	48,0	52,0	53,0	56,0	61,0	67,0	45,0	49,0	50,0	48,0	47,0	53,0	56,0	58,0	60,0	66,0						
	Середн.	дБА	42,0	44,0	40,0	35,0	36,0	35,0	43,0	47,0	48,0	43,0	47,0	48,0	44,0	45,0	43,0	42,0	46,0	51,0	54,0	55,0	61,0				
	Низьк.	дБА	37,0	38,0	40,0	35,0	36,0	35,0	43,0	47,0	48,0	43,0	47,0	48,0	44,0	45,0	43,0	42,0	46,0	51,0	54,0	55,0	61,0				
Рівень звукового тиску	Вис.	дБА	42,0	44,0	45,0	43,0	47,0	48,0	43,0	47,0	48,0	43,0	47,0	48,0	44,0	45,0	43,0	42,0	46,0	51,0	54,0	55,0	61,0				
	Середн.	дБА	37,0	39,0	38,0	37,0	38,0	44,0	49,0	55,0	34,0	39,0	38,0	36,0	38,0	41,0	48,0	49,0	53,0								
	Низьк.	дБА	32,0	33,0	35,0	30,0	31,0	30,0	38,0	42,0	44,0	28,0	33,0	29,0	28,0	29,0	32,0	43,0	41,0	43,0							
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)	кВт	1,0	1,5	1,6	2,0	3,0	1,0	1,5	1,6	2,0	3,0															
Приєднання труб	Дренаж ЗД	мм	16																								
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	1~/50/230																								
Системи управління	Проводовий пульт дистанційного керування		FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWEC5A																								

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу