

Блок універсального типу Flexi

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора постійного струму (BLDC) для горизонтального або вертикального монтажу. Плавне регулювання повітряного потоку й зміна швидкості вентилятора

- › Для настінного або стельового монтажу: ідеально підходить для приміщень без підвісних стель
- › Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- › Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- › Низькі рівні шуму при роботі
- › Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- › Для монтажу потрібно дуже мало місця



Внутрішній блок				FWR-AT/AF	02	03	06	08	02	03	06	08
					2-трубн.				4-трубн.			
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Вис.	кВт	1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79	
		Середн.	кВт	1,69	2,37	3,64	6,20	1,55	2,32	3,79	6,12	
		Низьк.	кВт	1,35	1,75	2,99	4,10	1,25	1,72	3,10	4,06	
	Явна продуктивність	Вис.	кВт	1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76	
		Середн.	кВт	1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54	
		Низьк.	кВт	1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01	
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Вис.	кВт	2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35		
	Середн.	кВт	1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29		
	Низьк.	кВт	1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85		
Споживана потужність	Вис.	кВт	0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087		
	Середн.	кВт	0,01		0,02	0,038	0,01		0,02	0,038		
	Низьк.	кВт	0,01		0,013	0,013	0,01		0,013	0,013		
FCEER					B	A		B	A		B	
FCCOP					B	A		B	A		B	
Розміри	Блок	VxШxГ	мм	564x774x246	564x984x246	564x1.190x246	564x1.404x271	564x774x246	564x984x246	564x1.190x246	564x1.404x271	
Вага	Блок		кг	21,2	27,5	33,6	43,1	21,2	27,5	33,6	43,1	
Корпус	Колір			Білий — RAL9010								
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка								
Вентилятор	Тип			Відцентровий								
	Кількість			1	2			1	2			
	Витрата повітря	Вис.	м³/г	344	442	785	1.393	327	431	763	1.362	
		Середн.	м³/г	271	341	605	1.022	261	332	593	1.007	
Загальний рівень звукової потужності		Низьк.	м³/г	211	241	470	642	205	237	460	636	
	Вис.	дБА	50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0		
	Середн.	дБА	44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0		
Рівень звукового тиску	Вис.	дБА	40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0			
	Середн.	дБА	45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0		
	Низьк.	дБА	39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0		
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)	кВт	1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-		
Приєднання труб	Дренаж ЗД	мм	16									
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	1~/50/230									
Системи управління	Проводовий пульт дистанційного керування		FWEC3A / FWEC3A									

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу