

Канальний універсальний тип (flexi type)

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора постійного струму (BLDC) для горизонтального або вертикального прихованого монтажу. Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора

- › Відмінно вписується в будь-який інтер'єр: видимі тільки повітрозабірні й повітророзподільні решітки
- › Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- › Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- › Низькі рівні шуму при роботі
- › Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- › Наявний статичний тиск до 50 Па при максимальній швидкості



Внутрішній блок		FWS-AT/AF	02	03	06	08	02	03	06	08		
			2-трубн.				4-трубн.					
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Вис.	кВт	1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79	
		Середн.	кВт	1,69	2,37	3,64	6,2	1,55	2,32	3,79	6,12	
	Явна продуктивність	Вис.	кВт	1,35	1,75	2,99	4,1	1,25	1,72	3,10	4,06	
		Середн.	кВт	1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76	
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Вис.	Середн.	кВт	1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54	
		Низьк.	кВт	1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01	
	Середн.	Вис.	кВт	2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35	
		Низьк.	кВт	1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29	
Споживана потужність	Вис.	Середн.	кВт	1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85	
		Низьк.	кВт	0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087	
	Середн.	кВт	0,01	0,02	0,038	0,038	0,01	0,02	0,038	0,038		
FCEER			В	А				В	А		В	
FCCOP			В	А				В	А		В	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.214x249	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.214x249	
Вага	Блок		кг	16,9	22,1	26,6	35,4	16,9	22,1	26,6	35,4	
Повітряний фільтр	Тип		Поліпропіленова сітка									
Вентилятор	Тип		Відцентровий									
	Кількість		1	2				1	2			
	Витрата повітря	Вис.	м³/г	344	442	785	1.393	327	431	763	1.362	
		Середн.	м³/г	271	341	605	1.022	261	332	593	1.007	
Низьк.	м³/г	211	241	470	642	205	237	460	636			
Загальний рівень звукової потужності	Вис.	дБА	50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0		
	Середн.	дБА	44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0		
	Низьк.	дБА	40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0			
Рівень звукового тиску	Вис.	дБА	45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0		
	Середн.	дБА	39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0		
	Низьк.	дБА	35,0	31,0	38,0	44,0	33,0	28,0	43,0			
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)	кВт	1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-		
Приєднання труб	Дренаж ЗД	мм	16									
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	1~/50/230									
Системи управління	Проводовий пульт дистанційного керування		FWEC3A / FWECA									

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу