Настінний блок

Настінний блок, що забезпечує високу ефективність і комфорт при температурах аж до -25°C

- Гарантована теплопродуктивність при низьких температурах зовнішнього повітря до -25°C
- Компактні розміри блока роблять його ідеальним для проектів реконструкції, особливо для установки над дверима
- Значення сезонної ефективності: для усього асортименту до A++ у режимі охолодження й опалення
- Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або інтернет.
- Голосове керування через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо
- Сучасний компактний дизайн настінної системи
- Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності
- Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень

FTXTP-M

RXTP-R

ARC480A53

інтегровано

Докладнішу й остаточну інформацію можна знайти, відсканувавши або натиснувши QR-коди.

FTXTP-M

RXTP-R

Дані ефективності			FTXTP + RXTP	25M + 25R	35M + 35R
Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.		кВт	0,80/2,50/4,00	0,80/3,50/4,40
Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.		кВт	1,20/3,20/6,20	1,20/4,00/6,70
Споживана потужність	Охолодження	Ном.	кВт	0,57	0,92
	Опалення	Ном.	кВт	0,65	0,90
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності			A++	
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,50	3,50
	SEER			7,10	7,20
	Річне споживання енергії		кВтг/р	123	170
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності			A++	
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,50	3,00
	SCOP/A			4,93	4,81
	Річне споживання енергії		кВтг/р	710	873
Опалення приміщень (холодний клімат)	Клас енергоефективності			A	
	Продуктивність	Pdesignh	кВт	3,65	4,38
	Річне споживання енергії		кВтг/р	1.941	2.394
	SCOP/C			3,95	3,84
Номінальна ефективність	EER			4,40	3,80
	COP			4,95	4,44
	Річне споживання енергії		кВтг	284	461
	Директива про енергетичне маркування	Охолодження/опалення		A/A	

Внутрішній блок				FTXTP	25M	35M
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	286x770x225	
Вага	Блок			кг	9,00	
Повітряний фільтр	Тип				Знімний/миється	
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	$м^3$/хв	3,9/5,5/8,3/11,5	
		Опалення	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	$м^3$/хв	4,5/5,6/8,7/11,5	
Рівень звукової потужності	Охолодження			дБА	58	
	Опалення			дБА	58	
Рівень звукового тиску	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Вис.		дБА	21/26/43	
	Опалення	Тиха робота/Низьк./Вис.		дБА	21/26/43	
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				ARC480A53	

Зовнішній блок				RXTP	25R	35R
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	551x763x312	
Вага	Блок			кг	38	
Рівень звукової потужності	Охолодження	Ном.		дБА	61,0	
	Опалення	Ном.		дБА	61,0	
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.		дБА	48	
	Опалення	Ном.		дБА	49	
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C (с.т.)	-10~46	
	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C (в.т.)	-25~18	
Холодоагент	Тип				R-32	
	GWP/ПГП				675	
	Заправлення			кг/екв.т CO_2	1,1/0,75	
Приєднання труб	Рідина	ЗД		мм	6,35	
	Газ	ЗД		мм	9,50	
	Довжина труб	Зовн.- Внутр.	Макс.	м	20	
	Додаткове заправлення холодоагенту			кг/м	0,02 (для довжини труб понад 10 м)	
	Перепад висот	Внутр.- Зовн.	Макс.	м	15	
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~/50 /220-240	
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)			A	16	

Номінальна нагрівальна здатність ґрунтується на таких умовах: температура всередині приміщення: 20°C с.т., зовнішня температура: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різність рівнів: 0 м. | Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C с.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м, різність рівнів: 0 м. | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Охолодження: температура всередині приміщення 27°C с.т., 19,0°C в.т.; температура зовнішнього повітря 35°C с.т., 24°C в.т.; еквівалентна довжина труб: 5 м | Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м (горизонтальн.)| Містить фторвмісні парникові гази