

Daikin Altherma 3 R W

Настінний блок, призначений **тільки для опалення**, з тепловим насосом повітря-вода ідеально підходить для будинків з низьким споживанням енергії

- Об'єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність потреби у компонентах інших виробників
- Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для полегшення доступу до них
- Компактний блок з невеликою площею установки, практично не потрібні бічні зазори
- Ненав'язливий дизайн блока гармоніє з іншими побутовими приладами
- Поєднання з баком з нержавіючої сталі або термоакумулятором ECH₂O
- Зовнішній блок одержує тепло з атмосферного повітря, навіть при температурі -25°C
- Сумісний з програмою Daikin Residential Controller
- Можливість голосового управління



011-1W0218-219
011-1W0221
011-1W0246-247



Дані ефективності				ENBH + ERGA		04E6V + 04EV		08E6V + 06EV		08E9W + 06EV		08E6V + 08EV		08E9W + 08EV	
Теплопродуктивність		Ном.				кВт		4,30 (1) / 4,60 (2)		6,00 (1) / 5,90 (2)		7,50 (1) / 7,80 (2)			
Споживана потужність		Нагрівання		Ном.				кВт		0,85 (1) / 1,26 (2)		1,24 (1) / 1,69 (2)		1,63 (1) / 2,23 (2)	
COP										5,10 (1) / 3,65 (2)		4,85 (1) / 3,50 (2)		4,60 (1) / 3,50 (2)	
Опалення		Середньоклімат. темп. води на виході 55°C	Загальн.	SCOP				3,26				3,32			
				ηs (Сезонна ефективність опалення)		%		127				130			
				Клас сезонної ефективності опалення				A++							
	Середньоклімат. темп. води на виході 35°C	Загальн.	SCOP				4,48		4,47		4,56				
			ηs (Сезонна ефективність опалення)		%		176				179				
			Клас сезонної ефективності опалення				A+++								
Внутрішній блок				ENBH		04E6V		08E6V		08E9W		08E6V		08E9W	
Корпус		Колір								Білий + чорний					
		Матеріал								Полімер, листовий метал					
Розміри		Блок		ВхШхГ		мм				840 x 440 x 390					
Вага		Блок				кг		42,0		42,4		42,0		42,4	
Робочий діапазон		Нагрівання		Водяна сторона		Мін.~Макс.		°C		15 ~65					
		Гаряче водопостачання		Водяна сторона		Мін.~Макс.		°C		25~75					
Рівень звукової потужності		Ном.				дБА		42							
Рівень звукового тиску		Ном.				дБА		28							
Зовнішній блок				ERGA		04EV		06EV		08EV					
Розміри		Блок		ВхШхГ		мм		740 x 884 x 388							
Вага		Блок				кг		58,5							
Компресор		Кількість						1							
		Тип						Герметичний роторний компресор							
Робочий діапазон		Охолодження		Мін.~Макс.		°C (с.т.)		10~43							
		Гаряче водопостачання		Мін.~Макс.		°C (с.т.)		-25~35							
Холодоагент		Тип						R-32							
		GWP/ПГП						675,0							
		Заправка				кг		1,50							
		Заправка				Екв.т CO2		1,01							
		Контроль						Розширювальний клапан							
Рівень звукової потужності		Нагрівання		Ном.		дБА		58		60		62			
		Охолодження		Ном.		дБА		61		62					
Рівень звукового тиску		Нагрівання		Ном.		дБА		44		47		49			
		Охолодження		Ном.		дБА		48		49		50			
Електроживлення		Назва/Фаза/Частота/Напруга				Гц/В		V3/1N~/50/230							
Струм		Рекомендовані запобіжники				А		25							

(1) Охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); нагрівання Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C)
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.