

Daikin Altherma 3 Н НТ W

Настінний блок, призначений **тільки для нагрівання**, з тепловим насосом повітря-вода

- › Об'єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність потреби у компонентах інших виробників
- › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для полегшення доступу до них
- › Компактний блок з невеликою площею установки, практично не потрібні бічні зазори
- › Ненав'язливий дизайн блока гармоніє з іншими побутовими приладами
- › Поєднання з баком з нержавіючої сталі або термоакумулятором ECH₂O
- › Робочий діапазон теплового насоса до -28°C



011-1W0353
011-1W0357
011-1W0361

Дані ефективності		ETBH + EPRA	16D6V + 14DV/DW	16D9W + 14DV/DW	16D6V + 16DV/W	16D9W + 16DV/W	16D6V + 18DV/DW	16D9W + 18DV/DW
Опалення	Середньоклімат. Загальн. темп. води на виході 55°C	SCOP	3,58 / 3,57					
		ηs (Сезонна ефективність опалення) Клас сезонної ефективності опалення	140 A++					
	Середньоклімат. Загальн. темп. води на виході 35°C	SCOP	4,51 / 4,71					
		ηs (Сезонна ефективність опалення) Клас сезонної ефективності опалення	177 / 186 A+++					
Внутрішній блок		ETBH	16D6V	16D9W	16D6V	16D9W	16D6V	16D9W
Корпус	Колір	Білий + чорний						
	Матеріал	Листовий метал						
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм 840 x 440 x 390					
Вага	Блок	кг 42						
Робочий діапазон	Нагрівання	Водяна сторона	Мін.-Макс. °C 18 ~ 70					
	Гаряче водопостачання	Водяна сторона	Мін.-Макс. °C 25 ~ 80					
Рівень звукової потужності	Ном.	дБА 44						
Рівень звукового тиску	Ном.	дБА 30						
Зовнішній блок		EPRA	14DV3/DW1	16DV3/W1	18DV3/DW1			
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм 1.003 x 1.270 x 533					
Вага	Блок	кг 146/151						
Компресор	Кількість	1						
	Тип	Герметичний спіральний компресор						
Робочий діапазон	Охолодження	Мін.-Макс. °C (с.т.)	-28 ~ 35					
	Гаряче водопостачання	Мін.-Макс. °C (с.т.)	-25 ~ 35					
Холодоагент	Тип	R-32						
	GWP/ПГП	675,0						
	Заправка	кг	4,20					
	Заправка	Екв.т CO ₂	2,84					
LW(A) Рівень звукової потужності (згідно EN14825)	Контроль	Розширювальний клапан						
		54						
Рівень звукового тиску (на відстані 1 м)	Ном.	43,0						
Електроживлення	Назва/Фаза/Частота/Напруга	Гц/В V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400						
Струм	Рекомендовані запобіжники	А 32/16						

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.