ETVX-D6V(G)/D9W(G) + EPRA14-18DV3/W1

DAIKIN altherma

BLUEVOLUTION

Daikin Altherma 3 H HT F

Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода для **охолодження, опалення і ГВП**

- Комбінована система бака ГВП з нержавіючої сталі на 180 або 230 л і теплового насоса полегшує установку обладнання
- Об'єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність потреби у компонентах інших виробників
- Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для полегшення доступу до них
- Невелика площа установки 595 x 625 мм
- Вбудований резервний нагрівач 6, 9 кВт
- Робочий діапазон теплового насоса до –28°C

011-1W0353-354
011-1W0357-358
011-1W0361-362

до A+++ A 70°C R-32

Дані ефективності				ETVX + EPRA	16S18D6V(G)/ D9W(G) + 14DV/W	16S23D6V(G)/ D9W(G) + 14DV/W	16S18D6V(G)/ D9W(G) + 16DV/W	16S23D6V(G)/ D9W(G) + 16DV/W	16S18D6V(G)/ D9W(G) + 18DV/W	16S23D6V(G)/ D9W(G) + 18DV/W
Опалення	Середньоклімат. темп. води на виході 55°C	Загальн.	SCOP		3,62 / 3,63					
			ηs (Сезонна ефективність опалення)	%	142					
			Клас сезонної ефективності опалення		A++					
	Середньоклімат. темп. води на виході 35°C	Загальн.	SCOP		4,57 / 4,81					
			ηs (Сезонна ефективність опалення)	%	180 / 190					
			Клас сезонної ефективності опалення		A+++					
ГВП	Загальн.	Гарантоване навантаження			L	XL	L	XL	L	XL
	Середньоклімат. умови	COPdhw			2,62 / 2,51	2,61 / 2,55	2,62 / 2,51	2,61 / 2,55	2,62 / 2,51	2,61 / 2,55
		ηwh (еф-ть нагрівання води)		%	110 / 106	108 / 107	110 / 106	108 / 107	110 / 106	108 / 107
		Клас енергоефективності нагрівання води			A					

Внутрішній блок				ETVX	16S18D6V(G)/ D9W(G)	16S23D6V(G)/ D9W(G)	16S18D6V(G)/ D9W(G)	16S23D6V(G)/ D9W(G)	16S18D6V(G)/ D9W(G)	16S23D6V(G)/ D9W(G)
Корпус	Колір				Білий + чорний					
	Матеріал				Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям					
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625	1.650 x 595 x 625	1.850 x 595 x 625
Вага	Блок			кг	109	118	109	118	109	118
Бак	Об'єм води			л	180	230	180	230	180	230
	Максимальна температура води			°C	70					
	Максимальний тиск води			бар	10					
	Захист від корозії				Травлення					
Робочий діапазон	Нагрівання	Водяна сторона	Мін.~Макс.	°C	15 ~ 70					
	Охолодження	Водяна сторона	Мін.~Макс.	°C	5 ~ 50					
	Гаряче водопостачання	Водяна сторона	Макс.	°C	63					
Рівень звукової потужності	Ном.			дБА	44					
Рівень звукового тиску	Ном.			дБА	30					

Зовнішній блок			EPRA	14DV3/W1	16DV3/W1	18DV3/W1
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	1.003 x 1.270 x 533		
Вага	Блок		кг	146/151		
Компресор	Кількість			1		
	Тип			Герметичний спіральний компресор		
Робочий діапазон	Охолодження	Мін.~Макс.	°C (с.т.)	10 ~ 43		
	Нагрівання	Мін.~Макс.	°C (с.т.)	-28 ~ 35		
	Гаряче водопостачання	Мін.~Макс.	°C (с.т.)	-28 ~ 35		
Холодоагент	Тип			R-32		
	GWP/ПГП			675		
	Заправка		кг	4,20		
	Заправка		Екв.т CO_2	2,84		
	Контроль			Розширювальний клапан		
LW(A) Рівень звукової потужності (згідно EN14825)				54		
Рівень звукового тиску (на відстані 1 м)	Ном.			43,0		48,0
Електроживлення	Назва/Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400		
Струм	Рекомендовані запобіжники		A	32/16		

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.