

Настінний блок

Блок настінного типу, що забезпечує низький рівень споживання електроенергії й оптимальний комфорт

- Показники сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження
- Програма Опеста: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або інтернет
- Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо
- Тиха робота з рівнем шуму до 21 дБА



FTXF-F



RXF-F



RXF-D9

Дані ефективності			FTXF + RXF	20F + 20F	25F + 25F	35F + 35F	42F + 42F	50F + 50F	60F + 60D9	71F + 71D9	
Холодопродуктивність			Ном.	кВт	1,3/2,00/2,4	1,3/2,50/2,8	1,3/3,30/3,8	1,4/4,20/4,3	1,3/5,0/5,3	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/7,30
Теплопродуктивність			Ном./Макс.	кВт	1,30/2,40/3,30	1,30/2,80/3,70	1,30/3,50/4,40	1,40/4,60/5,00	1,43/5,4/6,13	1,70/6,40/8,00	2,30/8,20/9,00
Споживана потужність	Охолодження	Мін./Макс.	кВт	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	0,27/1,53/1,74	-1,85/-	-2,77/-	
	Опалення	Мін.	кВт	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	0,26/1,46/1,91	-1,63/-	-2,21/-	
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності									A	
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10	
	SEER				6,50			6,5	6,15	5,15	
	Річне споживання енергії		кВт-год/р	108	135	188	226	269	342	483	
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності									A	
	Продуктивність	Pdesign	кВт	2,20	2,40	2,60	3,30	3,8	4,80	6,20	
	SCOP/A				4,20		4,30	4,10	4,06	3,81	
	Річне споживання енергії		кВт-год/р	733	801	867	1.075	1.297	1.654	2.275	
Номінальна ефективність	EER			3,38	3,24	3,30		3,30	3,25	2,56	
	COP			3,75	3,73	3,72	3,71		3,93	3,15	
	Річне споживання енергії		кВтг	108	135	188	226	269	923	1.387	
	Директива про енергетичне маркування			Охолодження/Опалення			A/A			E/A	
Струм — 50 Гц			Макс. струм запобіжника (MFA)	A	16				20,00		
Внутрішній блок			FTXF	20F	25F	35F	42F	50F	60F	71F	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	286x770x225				286x770x225	295x990x263		
Маса	Блок		кг	8,00		8,50	9,00		13,5		
Повітряний фільтр	Тип			Знімний/миється							
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	4,3/6,0/8/9,8	4,3/6,2/8/10,0	4,4/6,4/8/11,5	4,9/6,9/9/12,6	6,4/7,2/9/12,6	10,7/12,2/14,8/17,3	
	Опалення	Тиха робота/Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	5,3/6,2/8,3/10,4	5,3/6,4/8,4/10,4	5,3/6,5/8,6/11,9	5,2/6,7/8,8/12,8	6,4/7,2/9,6/12,8	11,3/12,8/15,8/17,9		
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	53,0	54,0		59,0	59	60	62	
	Опалення		дБА	55,0		56,0	59,0	59	62		
Рівень звукового тиску	Охолодження	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	20,0/25,0/39,0	20,0/26,0/40,0	20,0/27,0/43,0	22,0/30,0/45,0	31/34/45	33/36/45	34/37/46	
	Опалення	Тиха робота/Низьк./Вис.	дБА	21,0/28,0/39,0	21,0/28,0/40,0	21,0/29,0/40,0	22,0/28,0/44,0	30/33/44	32/35/44	33/36/45	
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			ARC480A93						ARC470A1	
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC073A1							
Зовнішній блок			RXF	20F	25F	35F	42F	50F	60D9	71D9	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	556x740x343				610x923x367	734x870x373		
Маса	Блок		кг	24,0			28,0	40	50		
Рівень звукової потужності	Охолодження	Ном.	дБА	60,0		61,0	61	63	66		
	Опалення	Ном.	дБА	60,0		62,0	61	63	65		
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном./Вис.	дБА	-46,0		-48,0	48 /-	49 /-	52 /-		
	Опалення	Ном./Вис.	дБА	-47,0		-48,0		49 /-	52 /-		
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	-10 ~48							
	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	-15 ~18							
Холодоагент	Тип			R-32							
	GWP/ПГП			675							
Приєднання труб	Заправка		кг/екв. т CO ₂	0,420/0,280		0,550/0,370	0,750/0,510	0,800/0,540	1,15/0,78		
	Рідина	ЗД	мм	6,35							
	Газ	ЗД	мм	9,50							
	Довжина труб	Зовн.-Макс.	м	20							
	Довжина труб	Внутр.-Макс.	м	20							
	Додаткова заправка холодоагенту		кг/м	0,02 (для довжини труб понад 10 м)							
Електроживлення	Перепад висот	Внутр.-Зовн. Макс.	м	12,0							
	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/220-240							
Струм — 50 Гц			Макс. струм запобіжника (MFA)	A	16		16	20			

Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура в приміщенні: 27°C ст., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C ст., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. Дані для серії з високою ефективністю, Eurovent

* інтегрований для класів 20-50, стандарт для класів 60-71