Менше забезпечує більше!

Мульти-спліт-система

Ще більший комфорт!

Мульти-спліт-система Daikin пропонує вам несподівані можливості у створенні комфортного та затишного будинку. Це ваше рішення для зменшення таких обмежень, як вплив на навколишнє середовище та фінансові аспекти.

Економія місця, менша помітність і нижчий рівень шуму

- **Економія місця:** Значне скорочення простору, необхідного для розміщення декількох блоків на фасаді вашого будинку
- **Менша помітність:** Насолоджуйтеся приємним оточенням. Знайти одне місце, щоб сховати обладнання, простіше, ніж декілька
- **Знижений рівень шуму:** Один блок створює менше шуму, ніж декілька

Низький рівень споживання енергії, висока ефективність

- **Менше споживання енергії:** Наші великі компресори можуть працювати ефективніше, ніж декілька менших, що сумарно мають таку ж продуктивність. Завдяки режиму очікування вдається заощадити значну частину електроенергії

Комбінація спліт або мульти спліт-систем — пряме порівняння систем



Звичайна парна спліт-система для кондиціонування повітря в трьох приміщеннях



Рішення для тієї ж ситуації з використанням тільки одного зовнішнього блока мульти-спліт-системи

Простіший монтаж, підключення кабелів, труб і технічне обслуговування

- **Скорочення потреб у монтажному обладнанні:** Для кожного встановлюваного зовнішнього блока потрібен комплекс заходів із монтажу для забезпечення надійного кріплення та безперебійної роботи
- **Економія часу:** Фізичне встановлення, підключення кабелів, підключення дренажних труб, а також первісне налаштування тільки однієї системи виявляються набагато простішими та швидшими
- При використанні тільки одного зовнішнього блока, замість двох або більше, статистична ймовірність **появи технічного дефекту знижується** з кожним блоком, від установки якого можна відмовитися через відсутність потреби

Гнучкість і універсальність: Підключення до 5 внутрішніх блоків будь-якого типу

Мульти-спліт-рішення пропонує численні можливості для підвищення вашого комфорту:

- До лише одного зовнішнього блока можна підключити **до 5 внутрішніх блоків**
- Керування кожним окремим внутрішнім блоком може **виконуватися окремо**
- Вибирайте з **широкого різноманіття** типів внутрішніх блоків, що можуть підключатися, з наших спліт-систем і серії Sky Air
- Використовуйте внутрішні блоки малої потужності, **що призначені для невеликих приміщень**, які можна підключити тільки до мульти-спліт-системи
- Плануєте встановити **додатковий внутрішній блок пізніше?** Просто виберіть зараз зовнішній блок із більшою продуктивністю, а внутрішній можна буде підключити пізніше
- Маєте більше 5 приміщень для підключення? Наші системи VRV пропонують рішення, дізнайтеся більше в розділі, присвяченому VRV

Мультисистема

- Огляд нового дизайну для всього модельного ряду
- Значення сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження та опалення завдяки застосуванню найсучасніших технологій і інтелектуальних систем
- До одного мультисистемного зовнішнього блока можна приєднати до 5 внутрішніх блоків; керування кожним внутрішнім блоком може здійснюватися окремо — немає необхідності встановлювати всі блоки одночасно та в одному приміщенні. Вони працюють одночасно як у режимі опалення, так і охолодження
- Можна підключати різні типи внутрішніх блоків: настінний, стельовий касетний, канальний
- Зовнішні блоки мультисистем оснащені ротаційними компресорами, що вирізняються своїм низьким рівнем шуму та високою енергоефективністю

2MXM40-50A9 3MXM40A9

2MXM68A9 3MXM52-68A9
4MXM80A9 5MXM90A9

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ НА РИНКУ *

Внутрішні блоки, що можуть підключатися	Настінний																			Канальний								Підлоговий				Круглопотоковий				Абсолютно плаский				Підстельовий				Канальний підлоговий блок			
	FTXJ-AW/B/S9					CTXA-CW/S/B	FTXA-CW/S/B					CTXM-A	FTXM-A							FTXP-N9			FDXM-F9					FBA-A9				CVXM-B	FVXM-B			FCAG-B				FFA-A9				FHA-A9				FNA-A9			
	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	20	25	35	50	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60
2MXM40A9	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•						•	•	•															
2MXM50A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•					•	•	•	•				•	•	•								
2MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
3MXM40A9	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•					•	•	•	•	•			•	•		•	•	•		•			•	•			•	•		•	•		
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•*	•*	•*	•*	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•		•	•	•	
3MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Не дозволяється монтаж із підключенням 1 внутрішнього блока.

*	Зовнішній блок	Внутрішній блок	Клас енергоефективності	
		CTXM-A/FTXM-A	Охолодження	Опалення
	3MXM52A2V1B9	1,5+1,5+3,5	A++	A+
		1,5+2,0+3,5	A++	A+
		1,5+2,5+3,5	A++	A+
		2,0+2,0+3,5	A++	A+
		2,0+2,5+3,5	A++	A+
		2,5+2,5+3,5	A++	A+

2MXM-A9 3MXM-A9 4MXM-A9 5MXM-A9

Зовнішній блок					2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	552x852x350		734x974x408						
Маса	Блок			кг	36	41	60,0	57		62,0	63,0	67,0	68,0
Рівень звукової потужності	Охолодження			дБА	60		61,0	59,0		61,0			64,0
	Опалення			дБА	62		61	59		61			64
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.		дБА	46	48		46		48			52
	Опалення	Ном.		дБА	48	50	48	47		48	49		52
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C с.т.	-10~46								
	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C в.т.	-15~18								
Холодоагент	Тип				R-32								
	GWP/ПГП				675,0								
	Заправка			кг/екв. т CO_2	0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35	1,80/1,22		2,00/1,35		2,40/1,62	
Приєднання труб	Рідина	ЗД		мм	6,4		6,35	6,4		6,35			
	Газ	ЗД		мм	9,5		9,50	9,5		9,50			
	Довжина труб	Зовн.- Внутр.	Макс.	м	20 (1)		25 (1)						
		Система	Без заправки	м	20		30						
	Додаткова заправка холодоагенту			кг/м	0,02 (для довжини труб понад 20 м)		0,02 (для довжини труб понад 30 м)						
	Перепад висот	Внутр.- Зовн.	Макс.	м	15,0								
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~/50/220-230-240		1~/50/220-240						
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)			A	16		20	16	20			25	32

(1) На одне приміщення | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Містить фторовані парникові гази