

Серія Sky Air Active

Ідеальне рішення для людних приміщень і невеликих магазинів

- Висока ефективність:
 - клас енергоефективності — до А+ (охолодження) / А (опалення)
 - компресор забезпечує значне підвищення ефективності
- Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності
- Компактність і легкість монтажу
- Можливість заміни наявних систем на рішення з використанням R-32 без необхідності в заміні трубопроводів



- Гарантована робота в режимі опалення при температурі до -15°C та охолодження при температурі до -10°C
- Надійне охолодження плати холодоагентом, оскільки на нього не впливає температура зовнішнього повітря
- Довжина труб до 30 м
- Пропонується тільки для парної системи



AZAS100-140MV_MY

Парна система

	FCAG-B				FBA-A(9)				FAA-B				FHA-A(9)				FVA-A				ADEA-A		
клас продуктивності	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125	140	71	100	125
ARXM-A НОВИНКА	P				P				P				P								P		
AZAS-MV НОВИНКА		P	P	P		P	P	P		P				P	P	P		P	P	P		P	P
AZAS-MY НОВИНКА		P	P	P		P	P	P		P				P	P	P		P	P	P			

P = парна система

				ARXM-A				AZAS-MV		AZAS-MY		
Зовнішній блок				ARXM71A	AZAS100MV	AZAS125MV	AZAS140MV	AZAS100MY	AZAS125MY	AZAS140MY		
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	734x954x401							990x940x320	
Маса	Блок		кг	49,0		72		79	72		79	
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	-		70	71	73	70	71	73	
	Опалення		дБА	-		70	71	73	70	71	73	
Рівень звукового тиску	Охолодження Ном.		дБА	52,0		53		54	53		54	
	Опалення Ном.		дБА	52,0		57					54	
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C c.т.		-10~46						
	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C в.т.		-15~18		-15~15,5				
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)			R-32/675								
	Заправка		кг/екв.т CO ₂	1,15/0,780		2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96	
Приєднання труб	Рідина/Газ	ЗД	мм	9,52/15,9								
	Довжина труб	Зовн.- Внутр. Макс.	м	30								
	Система	Еквів.	м	-		50						
	Без заправки			м		30						
	Додаткова заправка холодоагенту			кг/м	0,035 (для довжини труб понад 10 м)	Див. інструкції з установки						
	Перепад висот			Внутр.- Зовн. Макс.	м	30,0						
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В		1~/50/220-240			3~/50/380-415			
Струм — 50 Гц				Макс. струм запобіжника (MFA)		А		16	25	32	16	

Містить фторовані парникові гази