

Настінний блок

Для приміщень без підвісних стель
і вільного місця на підлозі

- Разом із серією Sky Air Alpha забезпечує найвищу в класі якість, ефективність і продуктивність
- Плaska стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого інтер'єру і легко миється
- Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
- Повітря комфортно розподіляється вгору і вниз завдяки 5 різним кутам подачі повітря, які можна запрограмувати на пульті дистанційного керування
- Техобслуговування можна легко виконувати з лицьової сторони блока
- Багатоваріантний монтаж завдяки тому, що найбільший блок важить усього 17 кг, а приєднання труб може виконуватись з нижньої, лівої або правої сторони блока



		FAA-B	RZAG-NV1	RZAG-NY1		
Дані ефективності		FAA + RZAG	71B + 71NV1	100B + 100NV1	71B + 71NY1	100B + 100NY1
Холодопродуктивність Ном.		кВт	6,80	9,50	6,80	9,50
Теплопродуктивність Ном.		кВт	7,50	10,80	7,50	10,80
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності					
	Продуктивність	Pdesign кВт	6,80	9,50	6,80	9,50
	SEER		6,58	6,42	6,58	6,42
	Річне споживання енергії	кВт·год/р	362	518	362	518
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності					
	Продуктивність	Pdesign кВт	4,70	7,80	4,70	7,80
	SCOP/A		4,20	4,01	4,20	4,01
	Річне споживання енергії	кВт·год/р	1.567	2.725	1.567	2.725
Внутрішній блок		FAA	71B	100B	71B	100B
Розміри	Блок ВхШхГ	мм	290x1.050x269	340x1.200x262	290x1.050x269	340x1.200x262
Маса	Блок	кг	14,0	18	14,0	18
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв	12,1/13,4/16,2	18,7/21,1/23,0	12,1/13,4/16,2	18,7/21,1/23,0
		Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв	12,7/14,2/16,9	18,7/20,9/23,0	12,7/14,2/16,9	18,7/20,9/23,0
Рівень звукової потужності	Охолодження	дБА	61,0	65,0	61,0	65,0
	Опалення	дБА	61,0	65,0	61,0	65,0
Рівень звукового тиску	Охолодження Низьк./Середн./Вис.	дБА	40,0/42,0/45,0	41,0/45,0/49,0	40,0/42,0/45,0	41,0/45,0/49,0
	Опалення Низьк./Середн./Вис.	дБА	40,0/42,0/45,0	41,0/45,0/49,0	40,0/42,0/45,0	41,0/45,0/49,0
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	1~/50/220-240			
Зовнішній блок		RZAG	71NV1	100NV1	71NY1	100NY1
Розміри	Блок ВхШхГ	мм	870x1.100x460			
Маса	Блок	кг	81	85	81	85
Рівень звукової потужності	Охолодження	дБА	64	66	64	66
Рівень звукового тиску	Охолодження Ном.	дБА	46	47	46	47
	Опалення Ном.	дБА	48	50	48	50
Робочий діапазон	Охолодження Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс. °С ст.т.	-20 ~52			
	Опалення Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс. °С в.т.	-20 ~18			
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)		R-32/675			
	Заправка	кг/екв.т CO ₂	3,20/2,16			
Приєднання труб	Рідина/Газ ЗД	мм	9,52/15,9			
	Довжина Зовн.- Внутр. Макс. труб	м	55	85	55	85
	Система Еквів.	м	75	100	75	100
	Без заправки	м	40			
	Додаткова заправка холодоагенту	кг/м	Див. інструкції з установки			
	Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс.	м	30			
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В	1~/50/220-240		3~/50/380-415	
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)	A	20	32	16	

Містить фторовані парникові гази

Настінний блок

Для приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі

- Поєднання з серією Sky Air Advance забезпечує економічно ефективний варіант для всіх типів комерційних застосувань
- Плaska стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого інтер'єру і легко миється
- Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
- Повітря комфортно розподіляється вгору і вниз завдяки 5 різним кутам подачі повітря, які можна запрограмувати на пульті дистанційного керування
- Техобслуговування можна легко виконувати з лицьової сторони блока
- Багатоваріантний монтаж завдяки тому, що найбільший блок важить усього 17 кг, а приєднання труб може виконуватись з нижньої, лівої або правої сторони блока




		FAA-B	RZASG-MV1	RZASG-MY1	RZASG-MV	RZASG-MY
Дані ефективності		FAA + RZASG	71B + 71MV1	100B + 100MV(1)	100B + 100MY(1)	
Холодопродуктивність	Ном.	кВт	6,80		9,50	
	Теплопродуктивність	кВт	7,50		10,8	
	Охолодження	Клас енергоефективності				
	Продуктивність	Pdesign кВт	6,80		9,50	
	SEER		6,41		5,83	
Опалення	ηs, c	%		-		
	Річне споживання енергії	кВт-год/р	371		570	
	Клас енергоефективності					
	Продуктивність	Pdesign кВт	4,50		6,00	
	SCOP/A		3,90		3,85	
(середньоклімат.)	ηs, h	%		-		
	Річне споживання енергії	кВт-год/р	1.615		2.182	
Внутрішній блок		FAA	71B	100B	100B	
Розміри	Блок ВхШхГ	мм	290x1.050x269		340x1.200x262	
Маса	Блок	кг	14,0		18	
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв	12,1/13,4/16,2		18,7/21,1/23,0	
	Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв		12,7/14,2/16,9		18,7/20,9/23,0	
Рівень звукової потужності	Охолодження	дБА	61,0		65,0	
	Опалення	дБА	61,0		65,0	
Рівень звукового тиску	Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБА		40,0/42,0/45,0		41,0/45,0/49,0	
	Опалення Низьк./Середн./Вис. дБА		40,0/42,0/45,0		41,0/45,0/49,0	
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В		1~/50/220-240		
Зовнішній блок		RZASG	71MV1	100MV(1)	100MY(1)	
Розміри	Блок ВхШхГ	мм	770x900x320		990x940x320	
Маса	Блок	кг	60		70 (MV1/MY1)/72 (MV/MY)	
Рівень звукової потужності	Охолодження	дБА	65		70	
Рівень звукового тиску	Охолодження Ном. дБА		46		53	
	Опалення Ном. дБА		47		57	
Робочий діапазон	Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °С с.т.			-15~46		
	Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °С в.т.			-15~15,5		
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)			R-32/675		
Приєднання труб	Заправка	кг/екв.т CO₂	2,45/1,65		2,60/1,76	
	Рідина/Газ	мм		9,52/15,9		
	Довжина труб	Зовн.- Внутр. Макс. м		50		
	Система	Еквів. м		70		
	Без заправки	м		30		
	Додаткова заправка холодоагенту	кг/м		Див. інструкції з установки		
Електроживлення	Перепад висот	Внутр.- Зовн. Макс. м		30,0		
	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В		1~/50/220-240		3~/50/380-415
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)	A	20	25		16

Містить фторовані парникові гази

Настінний блок

Для приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі

- Ідеальне рішення для малого бізнесу і невеликих магазинів
- Плaska стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого інтер'єру і легко миється
- Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
- Повітря комфортно розподіляється вгору і вниз завдяки 5 різним кутам подачі повітря, які можна запрограмувати на пульті дистанційного керування
- Техобслуговування можна легко виконувати з лицьової сторони блока
- Багатоваріантний монтаж завдяки тому, що найбільший блок важить усього 17 кг, а приєднання труб може виконуватись з нижньої, лівої або правої сторони блока



				FAA-B	ARXM-A	AZAS-MV	AZAS-MY	
Дані ефективності				FAA + ARXM/AZAS	71B + ARXM71A	100B + AZAS100MV	100B + AZAS100MY	
Холодопродуктивність		Ном./Макс.		кВт	6,80/6,95		9,50 /-	
Теплопродуктивність		Ном./Макс.		кВт	7,50/7,59		10,8 /-	
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності							
	Продуктивність	Pdesign		кВт	6,80		9,50	
	SEER				5,77		5,25	
	Річне споживання енергії			кВт·год/р	412		633	
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності							
	Продуктивність	Pdesign		кВт	4,50		6,00	
	SCOP/A				3,81		3,81	
	Річне споживання енергії			кВт·год/р	1.652		2.205	
Внутрішній блок				FAA	71B	100B	100B	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		290x1.050x269		340x1.200x262	
Маса	Блок		кг		14,0		18	
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	12,1/13,4/16,2		18,7/21,1/23,0	
		Опалення	Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	12,7/14,2/16,9		18,7/20,9/23,0	
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА		61,0		65,0	
	Опалення		дБА		61,0		65,0	
Рівень звукового тиску	Охолодження	Низьк./Середн./Вис.	дБА		40,0/42,0/45,0		41,0/45,0/49,0	
	Опалення	Низьк./Середн./Вис.	дБА		40,0/42,0/45,0		41,0/45,0/49,0	
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~/50/220-240		1~/50/220-240	
				НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА		
Зовнішній блок				ARXM/AZAS	ARXM71A	AZAS100MV	AZAS100MY	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		734x954x401		990x940x320	
Маса	Блок		кг		49,0		72	
Рівень звукової потужності	Охолодження			дБА	-		70	
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБА		52,0		53	
	Опалення	Ном.	дБА		52,0		57	
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°С с.т.		-10~-46		
	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°С в.т.	-15~-18		-15~-15,5	
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)					R-32/675		
	Заправка			кг/екв.т CO ₂	1,15/0,780		2,60/1,76	
Приєднання труб	Рідина/ Газ	ЗД	мм			9,52/15,9		
	Довжина труб	Зовн.- Внутр.	Макс.	м		30		
		Система	Еквів.	м	-		50	
	Без заправки			м	-		30	
	Додаткова заправка холодоагенту			кг/м	0,035 (для довжини труб понад 10 м)		Див. інструкції з установки	
	Перепад висот	Внутр.- Зовн.	Макс.	м	20,0		30,0	
	Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~/50/220-240		3~/50/380-415
Струм — 50 Гц				Макс. струм запобіжника (MFA)	A	16	25	16

Містить фторовані парникові газів