



Блок підстельового типу

Для широких приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі


- Поєднання з серією Sky Air Advance забезпечує економічно ефективний варіант для всіх типів комерційних застосувань
- Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у великих приміщеннях завдяки ефекту Коанда: кут подачі повітря до 100°



- Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності
- Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
- Легко монтується в кутах і вузьких місцях, тому що для обслуговування потрібен простір усього 30 мм із бічної сторони



- Низьке споживання електроенергії завдяки спеціально розробленому двигуну вентилятора постійного струму
- Є 5 різних установок швидкості вентилятора для забезпечення максимального комфорту




				FHA-A(9)		RZAG-B		RZAG-NV1		RZAG-NY1	
Дані ефективності				FHA + RZAG	35A9+35B	50A9+50B	60A9+60B	71A9+71NV1	100A+100NV1	125A+125NV1	140A+140NV1
Охолодження приміщень	Холодопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	1,70/3,50/4,50	1,70/5,00/6,00	1,90/6,00/6,80	-/6,80/-	-/9,50/-	-/12,1/-	-/13,4/-	-/13,4/-
	Теплопродуктивність	Мін./Ном./Макс.	кВт	1,40/4,00/5,50	1,70/5,80/6,50	1,70/7,00/7,50	-/7,50/-	-/10,8/-	-/13,5/-	-/15,5/-	-/15,5/-
	Клас енергоефективності										
	Продуктивність	P _{design}	кВт	3,50	5,00	6,00	6,80	9,50	12,1	13,4	13,4
Опалення приміщень (середньоклімат.)	SEER			6,40	6,80	6,60	7,11	6,42	7,14	6,42	6,42
	η _s , с		%						283	254	283
	Річне споживання енергії		кВт·год/р	191	257	318	335	518	1.017	1.253	1.017
	Клас енергоефективності										
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Продуктивність	P _{design}	кВт	3,10	4,00	4,60	4,70	7,80	9,52	4,70	7,80
	SCOP/A			4,10	4,30	4,20	4,32	4,61	4,20	4,30	4,20
	η _s , h		%						165	169	165
	Річне споживання енергії		кВт·год/р	1.058	1.302	1.633	1.523	2.369	3.174	3.100	3.174
Внутрішній блок				FHA	35A9	50A9	60A9	71A9	100A	125A	140A
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	235x960x690	235x1.270x690	235x1.270x690	235x1.270x690	235x1.270x690	235x1.270x690	235x1.270x690	235x1.270x690
Маса	Блок		кг	26	27	32	34	41	34	41	41
Повітряний фільтр	Тип										
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	10,0/11,5/14,0	10,0/12,0/15,0	11,5/15,0/19,5	14,0/17,0/20,5	20,0/24,0/28,0	23,0/27,0/31,0	24,0/29,0/34,0
	Опалення	Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	10,0/11,5/14,0	10,0/12,0/15,0	11,5/15,0/19,5	14,0/17,0/20,5	20,0/24,0/28,0	23,0/27,0/31,0	24,0/29,0/34,0	24,0/29,0/34,0
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	53,0	54,0	55,0	60,0	62,0	64,0	55,0	60,0
	Опалення		дБА	53,0	54,0	55,0	60,0	62,0	64,0	55,0	60,0
Рівень звукового тиску	Охолодження	Низьк./Вис.	дБА	31,0/36,0	32,0/37,0	33,0/37,0	34,0/38,0	34,0/42,0	37,0/44,0	38,0/46,0	34,0/42,0
	Опалення	Ном./Вис.	дБА	34,0/36,0	35,0/37,0	36,0/38,0	38,0/42,0	41,0/44,0	42,0/46,0	36,0/38,0	38,0/42,0
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування										
	Дротовий пульт дистанційного керування										
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В								
Приєднання труб	Дренаж										
Зовнішній блок				RZAG	35B	50B	60B	71NV1	100NV1	125NV1	140NV1
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	734x870x373	734x870x373	734x870x373	734x870x373	734x870x373	734x870x373	734x870x373	734x870x373
Маса	Блок		кг	52	52	52	52	52	52	52	52
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	62,0	63,0	64,0	64	66	69	70	64
	Опалення		дБА	62,0	63,0	64,0	-	-	68	71	-
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.	дБА	48,0	49,0	50,0	46	47	49	50	46
	Опалення	Ном.	дБА	48,0	49,0	50,0	48	50	52	48	50
Робочий діапазон	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	°C	-20 ~ 52	-20 ~ 52	-20 ~ 52	-20 ~ 52	-20 ~ 52	-20 ~ 52	-20 ~ 52
	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.-Макс.	°C	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)										
	Заправка		кг/екв.т CO ₂								
Приєднання труб	Рідина/Газ	ЗД	мм	6,35/9,50	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7	6,35/12,7
	Довжина труб	Зовн.-Внутр.	Макс.	м	50	55	85	55	85	55	85
	Система	Еквів.	м	-	75	100	100	75	100	75	100
	Без заправки		м	30	30	30	30	30	30	30	30
	Перепад висот	Внутр.-Зовн.	Макс.	м	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Додаткова заправка холодоагенту		кг/м	0,02 (для довжини труб понад 30 м)	0,02 (для довжини труб понад 30 м)	0,02 (для довжини труб понад 30 м)	0,02 (для довжини труб понад 30 м)	0,02 (для довжини труб понад 30 м)	0,02 (для довжини труб понад 30 м)	0,02 (для довжини труб понад 30 м)	0,02 (для довжини труб понад 30 м)
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В								
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		A	-	20	32	32	20	32	16	16

Містить фторовані парникові гази

Блок підстельового типу

Для широких приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі

- Поєднання з серією Sky Air Advance забезпечує економічно ефективний варіант для всіх типів комерційних застосувань
- Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у великих приміщеннях завдяки ефекту Коанда: кут подачі повітря до 100°
- Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності
- Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
- Легко монтується в кутах і вузьких місцях, тому що для обслуговування потрібен простір усього 30 мм із бічної сторони
- Є 5 різних установок швидкості вентилятора для забезпечення максимального комфорту
- Стильний блок легко вписується в будь-який інтер'єр. Заслінки повністю закриті, коли блок не працює, повітряозабірні решітки не видимі




				FHA-A(9)	RZASG-MV1	RZASG-MY1	RZASG-MV	RZASG-MY			
Дані ефективності				FHA + RZASG 71A9 + 71MV1	100A + 100MV(1)	125A + 125MV(1)	140A + 140MV(1)	100A + 100MY(1)	125A + 125MY(1)	140A + 140MY(1)	
Холодопродуктивність		Ном.	кВт	6,80	9,50	12,1	13,4	9,50	12,1	13,4	
Теплопродуктивність		Ном.	кВт	7,50	10,8	13,5	15,5	10,8	13,5	15,5	
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності					-				-	
	Продуктивність	Pdesign	кВт	6,80	9,50	12,1	13,4	9,50	12,1	13,4	
	SEER			5,95	5,83		5,88	5,83		5,88	
	ηs, c		%	-		230	232	-		230	232
	Річне споживання енергії		кВт·год/р	400	570	1.246	1.368	570	1.246	1.368	
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Клас енергоефективності					-				-	
	Продуктивність	Pdesign	кВт	4,50	6,00		7,80	6,00		7,80	
	SCOP/A			3,90	3,91	3,83	3,81	3,91	3,83	3,81	
	ηs, h		%	-		150	149	-		150	149
	Річне споживання енергії		кВт·год/р	1.616	2.148	2.193	2.866	2.148	2.193	2.866	
Внутрішній блок				FHA	71A9	100A	125A	140A	100A	125A	140A
Розміри		Блок	ВхШхГ	мм	235x1.270x690						
Маса		Блок		кг	34	41					
Повітряний фільтр		Тип			Полімерна сітка						
Вентилятор		Витрата повітря	Охолодження Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	14,0/17,0/20,5	20,0/24,0/28,0	23,0/27,0/31,0	24,0/29,0/34,0	20,0/24,0/28,0	23,0/27,0/31,0	24,0/29,0/34,0
			Опалення Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	14,0/17,0/20,5	20,0/24,0/28,0	23,0/27,0/31,0	24,0/29,0/34,0	20,0/24,0/28,0	23,0/27,0/31,0	24,0/29,0/34,0
Рівень звукової потужності	Охолодження			дБА	55,0	60,0	62,0	64,0	60,0	62,0	64,0
	Опалення			дБА	55,0	60,0	62,0	64,0	60,0	62,0	64,0
Рівень звукового тиску	Охолодження Низьк./Вис.			дБА	34,0/38,0	34,0/42,0	37,0/44,0	38,0/46,0	34,0/42,0	37,0/44,0	38,0/46,0
	Опалення Ном./Вис.			дБА	36,0/38,0	38,0/42,0	41,0/44,0	42,0/46,0	38,0/42,0	41,0/44,0	42,0/46,0
Системи керування		Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC7GA53-9 / BRC7GA56						
		Дротовий пульт дистанційного керування			BRC1H52W/S/K; BRC1E53A; BRC1E53B; BRC1E53C; BRC1D52						
Електроживлення		Фаза/Частота/Напруга			Гц/В 1~/50/60/220-240/220						
Приєднання труб		Дренаж			VP20						
Зовнішній блок				RZASG	71MV1	100MV(1)	125MV(1)	140MV(1)	100MY(1)	125MY(1)	140MY(1)
Розміри		Блок	ВхШхГ	мм	770x900x320						
Маса		Блок		кг	60	70 (MY1)/72 (MY)		78 (MV1)/79 (MV)		70 (MY1)/72 (MY) 78 (MV1)/79 (MV)	
Рівень звукової потужності	Охолодження			дБА	65	70	71	73	70	71	73
	Опалення			дБА	-	71	73	-	71	73	
Рівень звукового тиску	Охолодження Ном.			дБА	46	53		54	53		54
	Опалення Ном.			дБА	47	57					
Робочий діапазон		Охолодження Темп. зовн. повітря			Мін.~Макс.	°C с.т. -15~46					
		Опалення Темп. зовн. повітря			Мін.~Макс.	°C в.т. -15~15,5					
Холодоагент		Тип/GWP (ПГП)			R-32/675						
		Заправка			кг/екв.т CO₂	2,45/1,65	2,60/1,76	2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96
Приєднання труб	Рідина/ Газ		ЗД	мм	9,52/15,9						
	Довжина труб		Зовн.- Внутр. Макс.	м	50						
			Система Еквів.	м	70						
			Без заправки	м	30						
	Перепад висот		Внутр.- Зовн. Макс.	м	30,0						
	Додаткова заправка холодоагенту			кг/м	Див. інструкції з установки						
	Електроживлення		Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~/50/220-240				3~/50/380-415
Струм — 50 Гц		Макс. струм запобіжника (MFA)			A	20	25	32	16		

Містить фторовані парникові газів

Блок підстельового типу

Для широких приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі

- Ідеальне рішення для малого бізнесу і невеликих магазинів
- Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у великих приміщеннях завдяки ефекту Коанда: кут подачі повітря до 100°
- Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності
- Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
- Легко монтується в кутах і вузьких місцях, тому що для обслуговування потрібен простір усього 30 мм із бічної сторони
- Є 5 різних установок швидкості вентилятора для забезпечення максимального комфорту
- Стильний блок легко вписується в будь-який інтер'єр. Заслінки повністю закриті, коли блок не працює, повітрязабірні решітки не видимі



		FHA-A(9)		ARXM-A		AZAS-MV		AZAS-MY	
Дані ефективності		FHA + AZAS	71A+ARXM71A	100A + 100MV	125A + 125MV	140A + 140MV	100A + 100MY	125A + 125MY	140A + 140MY
Холодопродуктивність	Ном.	кВт	6,8	9,50	12,1	13,4	9,50	12,1	13,4
Теплопродуктивність	Ном.	кВт	7,5	10,8	13,5	15,5	10,8	13,5	15,5
Охолодження приміщень	Клас енергоефективності				-		-	-	-
	Продуктивність Pdesign	кВт	6,8	9,50	12,1	13,4	9,50	12,1	13,4
	SEER		5,87			5,6			
	ηs, c	%	-		221	-		221	
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Річне споживання енергії	кВт-год/р	406	594	1.297	1.436	594	1.297	1.436
	Клас енергоефективності				-		-	-	-
	Продуктивність Pdesign	кВт	4,5	6,00		7,80	6,00		7,80
	SCOP/A		3,8	3,87	3,75	3,81	3,87	3,75	3,81
	ηs, h	%	-		147	149	-	147	149
Річне споживання енергії		кВт-год/р	1.659	2.171	2.240	2.866	2.171	2.240	2.866

Внутрішній блок			FHA	71A	100A	125A	140A	100A	125A	140A
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	235x1.270x690						
Маса	Блок		кг	34	41					
Повітряний фільтр	Тип			Полімерна сітка						
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	14,0/17,0/20,5	20,0/24,0/28,0	23,0/27,0/31,0	24,0/29,0/34,0	20,0/24,0/28,0	23,0/27,0/31,0	24,0/29,0/34,0
		Опалення Низьк./Середн./Вис.	м³/хв	14,0/17,0/20,5	20,0/24,0/28,0	23,0/27,0/31,0	24,0/29,0/34,0	20,0/24,0/28,0	23,0/27,0/31,0	24,0/29,0/34,0
Рівень звукової потужності	Охолодження	дБА	55,0	60,0	62,0	64,0	60,0	62,0	64,0	
	Опалення	дБА	55,0	60,0	62,0	64,0	60,0	62,0	64,0	
Рівень звукового тиску	Охолодження Низьк./Вис.	дБА	34,0/38,0	34,0/42,0	37,0/44,0	38,0/46,0	34,0/42,0	37,0/44,0	38,0/46,0	
	Опалення Ном./Вис.	дБА	36,0/38,0	38,0/42,0	41,0/44,0	42,0/46,0	38,0/42,0	41,0/44,0	42,0/46,0	
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC7GA53-9 / BRC7GA56						
	Дротовий пульт дистанційного керування			RC1H52W/S/K; BRC1E53A; BRC1E53B; BRC1E53C; BRC1D52						
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/60/220-240/220						
Приєднання труб	Дренаж			VP20						


				НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА	
Зовнішній блок				ARXM71A	AZAS100MV	AZAS125MV	AZAS140MV	AZAS100MY	AZAS125MY	AZAS140MY
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	734x954x401	990x940x320					
Маса	Блок		кг	49,0	72		79	72		79
Рівень звукової потужності	Охолодження	дБА	-		70	71	72	70	71	72
	Опалення	дБА	-		70	71	72	70	71	72
Рівень звукового тиску	Охолодження Ном.	дБА	52,0		53	54	55	53	54	55
	Опалення Ном.	дБА	52,0		57	58	59	57	58	59
Робочий діапазон	Охолодження Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C с.т.	-10~-46						
	Опалення Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C в.т.	-15~-18	-15~-15,5					
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)			R-32/675						
	Заправка	кг/екв.т CO ₂		1,15/0,780	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96
Приєднання труб	Рідина/Газ ЗД	мм		9,52/15,9						
	Довжина Зовн.- Внутр. Макс.	м		30						
	труб Система Еквів.	м	-	50						
		Без заправки	м	-	30					
	Додаткова заправка холодоагенту	кг/м	0,035 (для довжини труб понад 10 м)	Див. інструкції з установки						
	Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс.	м	20,0	30,0						
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В		1~/50/220-240				3~/50/380-415		
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)	A		16	25	32	16			

Містить фторовані парникові гази

Блок підстельового типу

Для широких приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі

- Сполучення із зовнішніми блоками спліт-систем є ідеальним для невеликих приміщень, наприклад, для роздрібних магазинів, офісів і житлових приміщень
- Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у великих приміщеннях завдяки ефекту Коанда: кут подачі повітря до 100°
- Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності
- Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
- Легко монтується в кутах і вузьких місцях, тому що для обслуговування потрібен простір усього 30 мм із бічної сторони
- Є 5 різних установок швидкості вентилятора для забезпечення максимального комфорту
- Стильний блок легко вписується в будь-який інтер'єр. Заслінки повністю закриті, коли блок не працює, повітрязабірні решітки не видимі



				FHA-A(9)	RXM-A	RXM-A8	RXM-A9
Дані ефективності				FHA + RXM	35A9 + 35A9	50A9 + 50A8	60A9 + 60A
Холодопродуктивність	Ном.	кВт			3,40	5,00	5,70
	Теплопродуктивність	Ном.	кВт		4,00	6,00	7,20
	Охолодження приміщень	Клас енергоефективності					
		Продуктивність Pdesign	кВт		3,40	5,00	5,70
		SEER			6,31	5,84	6,08
Опалення приміщень (середньоклімат.)	Річне споживання енергії	кВт-год/р			189	300	328
	Опалення приміщень	Клас енергоефективності				A	
		Продуктивність Pdesign	кВт		3,10	4,35	4,71
		SCOP/A			4,48	3,82	3,87
	Річне споживання енергії	кВт-год/р			968	1.594	1.704
Внутрішній блок				FHA	35A9	50A9	60A9
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		235x960x690	235x960x690	235x1.270x690
Маса	Блок		кг		26	27	32
Повітряний фільтр	Тип				Полімерна сітка	Полімерна сітка	
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження Низьк./Середн./Вис.	м³/хв		10,0/11,5/14,0	10,0/12,0/15,0	11,5/15,0/19,5
		Опалення Низьк./Середн./Вис.	м³/хв		10,0/11,5/14,0	10,0/12,0/15,0	11,5/15,0/19,5
Рівень звукової потужності	Охолодження	дБА			53,0	54,0	
	Опалення	дБА			53,0	54,0	
Рівень звукового тиску	Охолодження	Низьк./Середн./Вис.	дБА		31,0/34,0/36,0	32,0/35,0/37,0	33,0/35,0/37,0
	Опалення	Середн./Ном./Вис.	дБА		31,0/34,0/36,0	32,0/35,0/37,0	33,0/35,0/37,0
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування				BRC7GA53-9 / BRC7GA56		
	Дротовий пульт дистанційного керування				BRC1H52W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52		
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В			1~/50/60/220-240/220		
Зовнішній блок				RXM	35A9	50A8	60A
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм		610x923x367		734x954x401
Маса	Блок		кг		36	40	49,0
Рівень звукового тиску	Охолодження Ном.	дБА			47,0	48,0	
	Опалення Ном.	дБА				49,0	
Робочий діапазон	Охолодження Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°С с.т.			-10~-46	
	Опалення Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°С в.т.			-15~-18	
Холодоагент	Тип					R-32	
	GWP/ПГП				675	675,0	
Приєднання труб	Заправка	кг/екв.т CO ₂			0,95/0,65		1,15/0,780
	Рідина ЗД	мм				6,35	
Газ ЗД	мм				9,52	12,7	
	Довжина Зовн.- Внутр. Макс.	м			20	30	
Додаткова заправка холодоагенту	Система Без заправки	м				10	
	Додаткова заправка холодоагенту	кг/м				0,02 (для довжини труб понад 10 м)	
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс.	м				15	20,0	
	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В				1~/50/220-240	
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга	Гц/В				1~/50/220-240	
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)	A			13		16

Містить фторовані парникові гази