

Однопоточковий касетний блок

1-поточковий блок для монтажу в куті

- Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
- Компактні розміри дозволяють монтувати блоки у вузькому просторі між підвісною стелею й перекриттям (висота всього 200 мм)
- Нова сучасна декоративна панель
- Повітря комфортно розподіляється вгору і вниз завдяки 5 різним кутам подачі повітря, які можна запрограмувати на пульті дистанційного керування
- Додатковий комплект для забору свіжого повітря
- Стандартний дренажний насос підвищує гнучкість та швидкість монтажу

НОВИНКА
НОВИНКА

Новий дизайн!



FXKA-A

Внутрішній блок			FXKA	20	25	32	40	50	63	
Холодопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
Теплопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора	кВт	2,5	3,2	4	5	6,3	8	
Споживана потужність — 50 Гц	Охолодження	При високій швидкості вентилятора	кВт	0,024	0,024	0,033	0,038	0,055	0,118	
	Опалення	При високій швидкості вентилятора	кВт	0,024	0,024	0,033	0,038	0,055	0,118	
Розміри	Блок	ВxШxГ	мм	200x840x470			200x1.240x470			
Маса	Блок		кг	17	17	18	23	23	23	
Корпус	Матеріал			Оцинковані сталеві листи						
Декоративна панель	Модель			BYK32G			BYK63G			
	Розміри	ВxШxГ	мм	80x950x550			80x1.350x550			
	Маса		кг							
Вентилятор	Витрата повітря	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	м³/хв	7,1/6/5		8,5/7,3/6	12,9/11/9,1	15,5/13,2/11	21,5/17/14,1
Повітряний фільтр	Тип			Полімерна сітка						
Рівень звукової потужності	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	46,0/43,5/41,0		50,5/48,5/46,5	52,5/50,0/48,0	57,0/52,5/50,0	61,5/57,0/52,5	
	Опалення	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	50,0/46,0/41,5		52,5/49,5/47,0	53,0/50,5/48,0	58,0/53,0/50,5	63,5/58,0/53,0	
Рівень звукового тиску	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	32,0/27,5/22,5		37,0/34,0/31,5	38,5/34,5/31,5	42,0/38,0/34,5	48,5/43,5/38,5	
	Опалення	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	36,0/31,0/25,5		39,0/35,5/32,5	39,5/36,0/32,5	44,0/39,5/36,0	49,0/44,0/39,5	
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)			R-32/675						
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм	6,35						
	Газ	ЗД	мм	9,52				12,7		
	Дренаж			VP25 (ЗД 32/ВД 25)						
Електроживлення			Гц/В	1~/50/60/220-240/220						
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		А	6						

Містить фторовані парникові гази