

Підлоговий блок без корпусу

Призначений для прихованого монтажу в стінах

- Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
- Акуратно прихований у стіні, при цьому видно тільки повітрярозподільні й повітророзподільні решітки
- Для монтажу потрібно дуже мало місця, оскільки глибина становить усього 200 мм



- Завдяки невеликій висоті (620 мм) блок можна встановити під вікном
- Високе значення ЗСТ забезпечує гнучке встановлення



FXNA-A

Внутрішній блок			FXNA-A	20A	25A	32A	40A	50A	63A	
Холодопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора	кВт	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10	
Теплопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора	кВт	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00	
Споживана потужність — 50 Гц	Охолодження	При високій швидкості вентилятора	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
	Опалення	При високій швидкості вентилятора	кВт	2,5	3,2	4	5	6,3	8	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	620/720x790x200			620/720x990x200		620/720x1.190x200	
Маса	Блок		кг	23,5			27,5		32,0	
Корпус	Матеріал			Оцинковані сталеві листи						
Вентилятор	Витрата повітря — 50 Гц	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	м³/хв	7,4/6,4/5,4	8,4/7,4/6,4		10,2/9/7,9	12,9/11,5/10,6	16,4/14,4/12,9
		Опалення	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	м³/хв	7,4/6,4/5,4	8,4/7,4/6,4		10,2/9/7,9	12,9/11,5/10,6	16,4/14,4/12,9
	Зовнішній статичний тиск — 50 Гц		Заводська установка/Високий	Па	10/41,0		10/42,0	15/52,0	15/59,0	15/55,0
Повітряний фільтр	Тип			Полімерна сітка						
Рівень звукової потужності	Охолодження	При високій швидкості вентилятора	дБА	49	51	52,5	51,5	55,5	54,5	
Рівень звукового тиску	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	28/26,5/25	30/28,5/27	31,5/30/28,5	31/29/27	35/33/31	34,5/32,5/30,5	
	Опалення	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	29,5/28/26,5	31/29,5/28	33/31,5/30	32/30/28	36/34/32	35,5/33,5/31,5	
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)			R-32/675						
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм	6,35					9,52	
	Газ	ЗД	мм	12,7					15,9	
	Дренаж			VP20 (ВД 20/ЗД 26)						
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	1~/50/60/220-240/220					
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)			А	16					
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC4C65						
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC1H52W7/S7/K7						

Містить фторовані парникові гази