



4х-потоківий підстельовий блок

Унікальний блок Daikin для високих приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі


- Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
- Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,5 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності
- Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
- Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і рівень комфорту
- Індивідуальне керування заслінками: гнучкість при ремонті приміщення будь-якого плану без зміни положення блока!



- Стильний блок, легко вписується в будь-який інтер'єр. Заслінки повністю закриваються, коли блок не працює.
- Оптимальний комфорт завдяки функції автоматичного регулювання повітряного потоку відповідно до необхідного навантаження
- На пульті дистанційного керування можна запрограмувати 5 різних кутів нахилу повітророзподільних заслінок, від 0 до 60°



- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 720 мм робить систему універсальнішою та зменшує час монтажу



FXUA-A

Внутрішній блок			FXUA	50A	71A	100A
Холодопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора	кВт	5,6	8,0	11,2
	Ном.		кВт	5,6	8,0	11,2
Теплопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора	кВт	6,3	9,0	12,5
	Ном.		кВт	6,3	9,0	12,5
Споживана потужність — 50 Гц	Охолодження	При високій швидкості вентилятора	кВт	0,029	0,055	0,117
	Опалення	При високій швидкості вентилятора	кВт	0,029	0,055	0,117
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	198x950x950		
Маса	Блок		кг	27		28
Корпус	Матеріал			Полімер		
Вентилятор	Витрата повітря — 50 Гц	Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	м³/хв	17,0/14,5/13,0	22,5/18,5/16,0	31,0/25,5/21,0
		Опалення На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	м³/хв	17,0/14,5/13,0	22,5/18,5/16,0	31,0/25,5/21,0
Повітряний фільтр			Тип	Полімерна сітка		
Рівень звукової потужності	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	55,0/53,0/51,0	58,0/56,0/54,0	65,0/62,0/58,0
Рівень звукового тиску	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	37,0/35,0/33,0	40,0/38,0/36,0	47,0/44,0/40,0
	Опалення	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	37,0/35,0/33,0	40,0/38,0/36,0	47,0/44,0/40,0
Холодоагент			Тип/GWP (ПГП)	R-32/675		
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм	6,35	9,52	
	Газ	ЗД	мм	12,7	15,9	
	Дренаж			VP20		
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/60/220-240/220		
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		А	6		
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC7CB58 / BRC7CB59		
	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC1H52W7/S7/K7		

Містить фторовані парникові гази