



Абсолютно плоский касетный блок

Унікальний дизайн: повністю вбудовується в підвісну стелю

- Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
- Пласке розташування серед стандартних архітектурних стельових плит, блок виступає всього на 8 мм
- Чудове сполучення зразкового дизайну й передового технічного виконання з елегантною білою обробкою або поєднанням сріблястого та білого оздоблення
- Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і рівень комфорту
- Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре теплоізованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі офіси тощо
- Індивідуальне керування заслінками: гнучкість при ремонті приміщення будь-якого плану без зміни положення блока!
- Додатковий комплект для забору свіжого повітря
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 630 мм



FXZA-A

Внутрішній блок			FXZA	15A	20A	25A	32A	40A	50A		
Холодопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора	кВт	1,70	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60		
Теплопродуктивність	Повна продуктивність	При високій швидкості вентилятора	кВт	1,90	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30		
Споживана потужність — 50 Гц	Охолодження	При високій швидкості вентилятора	кВт	0,018		0,020	0,019	0,029	0,048		
	Опалення	При високій швидкості вентилятора	кВт	0,018		0,020	0,019	0,029	0,048		
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	260x575x575							
Маса	Блок		кг	15,5			16,5		18,5		
Корпус Декоративна панель	Матеріал			Оцинковані сталеві листи							
	Модель			BYFQ60C4W1W							
	Колір			Білий (N9.5)							
	Розміри	ВхШхГ	мм	46x620x620							
	Маса		кг	2,8							
Декоративна панель 2	Модель			BYFQ60C4W1S							
	Колір			СРІБЛЯСТИЙ							
	Розміри	ВхШхГ	мм	46x620x620							
	Маса		кг	2,8							
	Модель			BYFQ60B3W1 + джгут дротів EKR523							
Декоративна панель 3	Колір			БІЛИЙ (RAL9010)							
	Розміри	ВхШхГ	мм	55x700x700							
	Маса		кг	2,7							
	Вентилятор	Витрата повітря — 50 Гц	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	м³/хв	8,5/7,0/6,5	8,7/7,5/6,5	9,0/8,0/6,5	10,0/8,5/7,0	11,5/9,5/8,0	14,0/12,5/10,0
			Опалення	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	м³/хв	8,5/7,0/6,5	8,7/7,5/6,5	9,0/8,0/6,5	10,0/8,5/7,0	11,5/9,5/8,0	14,0/12,5/10,0
Повітряний фільтр Тип			Полімерна сітка								
Рівень звукової потужності	Охолодження	При високій швидкості вентилятора	дБА	49		50	51	54	60		
Рівень звукового тиску	Охолодження	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	31,5/28,0/25,5	32,0/29,5/25,5	33,0/30,0/25,5	33,5/30,0/26,0	37,0/32,0/28,0	43,0/40,0/33,0		
	Опалення	На високій/середній/низькій швидкості вентилятора	дБА	31,5/28,0/25,5	32,0/29,5/25,5	33,0/30,0/25,5	33,5/30,0/26,0	37,0/32,0/28,0	43,0/40,0/33,0		
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)			R-32/675,0							
Приєднання труб	Рідина	ЗД	мм	6,35							
	Газ	ЗД	мм	9,52				12,70			
	Дренаж			VP20 (ВД 20/ЗД 26)							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/60/220-240/220							
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		А	6							
Системи керування	Інфрачервоний пульт дистанційного керування			BRC7F530W (біла панель) / BRC7F530S (сіра панель) / BRC7EB530W (стандартна панель) (1)							
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування			BRC1H52W7/S7/K7							

Розміри не включають блок керування | (1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування | Містить фторовані парникові гази