

Серія VRV 5 S

Менший еквівалент CO₂ і найвища на ринку універсальність

- Зниження еквівалента CO₂ завдяки використанню холодоагенту R-32 з нижчим показником ПГП і меншою кількістю заправленого холодоагенту
- Максимальна екологічність протягом всього життєвого циклу завдяки кращій у світі реальній сезонній ефективності
- Одновентиляторний асортимент з малою висотою
- Простота транспортування завдяки легкій і компактній конструкції
- Широка зона для зручного доступу до всіх основних компонентів
- Вирішення проблеми застосування в невеликих приміщеннях завдяки технології Shīrudo без необхідності вживання будь-яких додаткових заходів
- Спеціально розроблені внутрішні блоки на R-32, що забезпечують низький рівень шуму та максимальну ефективність



5 рівнів зниження шуму



Універсальність, що дає змогу створити потрібні умови у кожному приміщенні



Доступна екологічна декларація продукту



RXYSА-AV1



RXYSА-AY1



RXYSА-A

								НОВИНКА	НОВИНКА	НОВИНКА	
Зовнішній блок		RXYSА	4AV1	5AV1	6AV1	4AY1	5AY1	6AY1	8A	10A	12A
Діапазон продуктивності		HP	4	5	6	4	5	6	8	10	12
Холодопродуктивність Рном, охол.		кВт	12,1	14,0	15,5	12,1	14,0	15,5	22,4	28,0	33,5
Теплопродуктивність Рном, опал.		кВт	12,1	14,0	15,5	12,1	14,0	15,5	22,4	28,0	33,5
Макс.		кВт	14,2	16,0	18,0	14,2	16,0	18,0	25,0	31,5	37,5
Рекомендована комбінація		3x FXSA25A2VEB + 1x FXSA32A2VEB	4x FXSA32A2VEB	2x FXSA32A2VEB + 2x FXSA40A2VEB	3x FXSA25A2VEB + 1x FXSA32A2VEB	4x FXSA32A2VEB	2x FXSA32A2VEB + 2x FXSA40A2VEB	4x FXSA50A2VEB	4x FXSA63A2VEB	6x FXSA50A2VEB	
SEER			8,2	7,7	7,6	7,9	7,4	7,3	6,4	6,9	6,5
SCOP			5,1	4,7		4,9	4,5		4,4		4,6
ηs, c		%	324,5	306,1	301,0	312,5	294,8	289,9	251,4	274,2	255,8
ηs, h		%	200,5	185,7	183,6	193,1	178,8	176,8	173,8		182,6
Розміри	ВхШхГ	мм	869x1.100x460						1.430x940x320	1.615x940x460	
Маса		кг	102						144	180	
Рівень звукової потужності	Охолодження	дБ (A)	67,0	68,1	69,0	67,0	68,1	69,0	73,2	74,0	76,1
	Опалення	дБ (A)	69,0	70,0	71,0	69,0	70,0	71,0	73,5	74,0	76,0
Рівень звукового тиску		дБ (A)	49,0	51,0		49,0	51,0		58,1	57,0	60,0
Робочий діапазон	Охолодження	Мін. °C	-5 ~ 46						-5 ~ 52		
	Опалення	Макс. °C	-20 ~ 16						-20 ~ 15,5		
Холодоагент		Тип/GWP (ПГП)	R-32/675,0						R-32/675,0		
		Заправка екв. т CO2/кг	3,40/2,30						5,2/3,51	7/4,73	7,1/4,79
Приєднання труб	Зовн. діам. для рідини	мм	9,52						9,5		12,7
	Зовн. діам. для газу	мм	15,9						19,1		22,2
	Газ ВТ/НТ, ЗД	мм									
	Заг. довжина труб Фактич. сист.	м	300						300		
Електроживлення		Фаза/Частота/ Напруга	1~/50/220-240			3N~/50/380-415			3N~/50/380-415		
Струм — 50 Гц		Макс. струм запобіжника (MFA)	32			16			25		32

Холодопродуктивність: температура в приміщенні 27°C с.т./19°C в.т.; температура зовнішнього повітря 35°C с.т.; еквівалентна довжина труб: 7,5 м; перепад висот: 0 м | Теплопродуктивність: температура в приміщенні 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря 7°C с.т., 6°C в.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 7,5 м; перепад висот: 0 м