

Серія Sky Air Advance

Високопродуктивна система Sky Air для комерційного застосування в найкомпактнішому корпусі

- Компактна (висотою 870 мм) і легка конструкція з одним вентилятором проста в монтажі, дозволяє економно використовувати простір і робить блок малопомітним
- Орієнтовані на потреби ринку зручність обслуговування й поводження з обладнанням завдяки широкій області доступу, 7-сегментному дисплею і додатковій ручці
- Вибір системи на R-32 знижує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно з R-410A, безпосередньо зменшує споживання електроенергії завдяки високій енергоефективності та потребує заправки меншої кількості холодоагенту
- Можливість заміни наявних систем на рішення з використанням R-32 без необхідності в заміні трубопроводів
- Гарантована робота в режимі опалення до -20°C
- Надійне охолодження плати холодоагентом, оскільки на нього не впливає температура зовнішнього повітря
- Максимальна довжина трубопроводу до 100 м
- Максимальний перепад висот між блоками — до 30 м
- Зовнішні блоки для парних систем, систем з двома, трьома, чотирма внутрішніми блоками
- Комбінується зі звукоізоляційним корпусом EKLN-A



Інверторна технологія



Автоматичне перемикачання режимів охолодження-опалення

RZA-D

Таблиця комбінацій для охолодження з метою створення комфортних умов

	FCAG-B					FFA-A9		FDXM-F9		FBA-A(9)					FHA-A(9)					FDA-A		FUA-A			FAA-B		FVA-A			FNA-A9				
клас продуктивності	50	60	71	100	125	50	60	50	60	50	60	71	100	125	50	60	71	100	125	125	200	250	71	100	125	71	100	125	71	100	125	50	60	
RZA200D	4	3	3	2		4	3	4	3	4	3	3	2		4	3	3	2			P			3	2		3	2	3	2			4	3
RZA250D		4			2		4		4		4			2		4			2	2		P			2						2		4	

P = парна система

RZA-D

Зовнішній блок				RZA	200D	250D
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	870x1.100x460	
Маса	Блок			кг	117	
Рівень звукової потужності	Охолодження			дБА	73	76
	Опалення			дБА	76	79
Рівень звукового тиску	Охолодження Ном.			дБА	53	57
	Опалення Ном.			дБА	60	63
Робочий діапазон	Охолодження Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.		°C c.т.	-20~46	
	Опалення Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.		°C в.т.	-20~15	
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)				R-32/675	
	Заправка		кг/екв.т CO ₂		5/3,38	
Приєднання труб	Рідина/Газ	ЗД	мм		9,52/22,2	
	Довжина Зовн.- Внутр.	Макс.	м		100	
	труб Система	Без заправки	м		30	
	Додаткова заправка холодоагенту		кг/м		Див. інструкції з установки	
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В		3~/50/380-415	
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		A		20	

Містить фторовані парникові гази