

Серія Sky Air Advance

Поєднання сучасних технологій і комфорту
для комерційних приміщень

- Висока ефективність:
 - клас енергоефективності — до A++ (охолодження) / A+ (опалення)
 - компресор забезпечує значне підвищення ефективності
- Компактність і легкість монтажу
- Можливість заміни наявних систем на рішення з використанням R-32 без необхідності в заміні трубопроводів
- Гарантована робота в режимах опалення й охолодження при температурах до -15°C
- Надійне охолодження плати холодоагентом, оскільки на нього не впливає температура зовнішнього повітря.
- Максимальна довжина труб до 50 м, обмеження на мінімальну довжину трубопроводів відсутні
- Зовнішні блоки для парних систем, систем з двома, трьома, чотирма внутрішніми блоками

Інверторна
технологіяАвтоматичне
перемикання
режимів
охолодження-
опалення

RZASG100-140MV(1)/MY(1)

Системи з одним, двома, трьома або чотирма внутрішніми блоками

		FCAG-B							FFA-A9			FDXM-F9			FBA-A(9)						
клас продуктивності		35	50	60	71	100	125	140	35	50	60	35	50	60	35	50	60	71	100	125	140
RZASG71MV1		2			P				2			2			2			P			
RZASG100MV(1)	RZASG100MY(1)	3	2			P			3	2		3	2		3	2			P		
RZASG125MV(1)	RZASG125MY(1)	4	3	2			P		4	3	2	4	3	2	4	3	2			P	
RZASG140MV(1)	RZASG140MY(1)	4	3		2			P	4	3		4	3		4	3		2			P

		FDA-A		FHA-A(9)						FUA-A			FAA-B		FVA-A				FNA-A9		
клас продуктивності		125	35	50	60	71	100	125	140	71	100	125	71	100	71	100	125	140	35	50	60
RZASG71MV1			2			P				P			P		P				2		
RZASG100MV(1)	RZASG100MY(1)		3	2			P				P			P		P			3	2	
RZASG125MV(1)	RZASG125MY(1)	P	4	3	2			P				P					P		4	3	2
RZASG140MV(1)	RZASG140MY(1)		4	3		2			P	2			2		2			P	4	3	

P = парна система, 2 = два, 3 = три, 4 = чотири внутрішні блоки

RZASG-MV1 RZASG-MY1 RZASG-MV RZASG-MY

Зовнішній блок			RZASG	71MV1	100MV(1)	125MV(1)	140MV(1)	100MY(1)	125MY(1)	140MY(1)	
Розміри	Блок	ВхШхГ	мм	770x900x320	990x940x320						
Маса	Блок		кг	60	70 (MY1)/72 (MY)		78 (MV1)/79 (MV)	70 (MY1)/72 (MY)		78 (MV1)/79 (MV)	
Рівень звукової потужності	Охолодження		дБА	65	70		71	73	70	71	73
	Опалення		дБА	-	71(1)		73(1)	дБА	-	71(1)	73(1)
Рівень звукового тиску	Охолодження Ном.		дБА	46	53		54	53		54	
	Опалення Ном.		дБА	47	57						
Робочий діапазон	Охолодження Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C с.т.	-15~46							
	Опалення Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C в.т.	-15~15,5							
Холодоагент	Тип/GWP (ПГП)			R-32/675							
	Заправка		кг/екв.т CO ₂	2,45/1,65	2,60/1,76		2,90/1,96	2,60/1,76		2,90/1,96	
Приєднання труб	Рідина/Газ ЗД		мм	9,52/15,9							
	Довжина Зовн.- Внутр. Макс.		м	50							
	труб Система Еквів.		м	70							
		Без заправки		м	30						
		Додаткова заправка холодоагенту		кг/м	Див. інструкції з установки						
		Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс.		м	30,0						
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/220-240					3~/50/380-415		
Струм — 50 Гц	Макс. струм запобіжника (MFA)		A	20	25	32		16			

(1) Відповідно до ENER Lot 21 | Містить фторвмісні парникові гази