# Блок типу Flexi

- Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора постійного струму (BLDC) для горизонтального або вертикального монтажу. Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Для настінного або стельового монтажу: ідеально підходить для приміщень без підвісних стель
- Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Низькі рівні шуму при роботі
- Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- Для монтажу потрібно дуже мало місця

FWR-AT/AF

FWEC10

FWEC3A

FWEDA

SHINKA TOUCH/SHINKA SENSE/SHINKA ZONE

FWR-AT FWR-AF

| Внутрішній блок | | | FWR-AT/AF | 02 | 03 | 06 | 08 | 02 | 03 | 06 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2-трубн. | | | | 4-трубн. | | | |
| Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Високий | кВт | 1,94 | 2,91 | 4,48 | 7,93 | 1,77 | 2,86 | 4,64 | 7,79 |
| | | Середній | кВт | 1,69 | 2,37 | 3,64 | 6,20 | 1,55 | 2,32 | 3,79 | 6,12 |
| | | Низький | кВт | 1,35 | 1,75 | 2,99 | 4,10 | 1,25 | 1,72 | 3,10 | 4,06 |
| | Явна продуктивність | Високий | кВт | 1,49 | 2,09 | 3,62 | 5,87 | 1,44 | 2,06 | 3,54 | 5,76 |
| | | Середній | кВт | 1,30 | 1,69 | 2,90 | 4,59 | 1,21 | 1,65 | 2,85 | 4,54 |
| | | Низький | кВт | 1,04 | 1,25 | 2,31 | 3,04 | 0,97 | 1,23 | 2,27 | 3,01 |
| Теплопродуктивність (стандартні умови) | Високий | | кВт | 2,15 | 2,94 | 4,88 | 8,37 | 1,76 | 2,68 | 4,64 | 7,35 |
| | Середній | | кВт | 1,81 | 2,37 | 4,11 | 6,53 | 1,56 | 2,31 | 4,07 | 6,29 |
| | Низький | | кВт | 1,50 | 1,76 | 3,36 | 4,39 | 1,36 | 1,88 | 3,55 | 4,85 |
| Споживана потужність | Високий | | кВт | 0,019 | 0,016 | 0,033 | 0,087 | 0,019 | 0,016 | 0,033 | 0,087 |
| | Середній | | кВт | 0,01 | | 0,02 | 0,038 | 0,01 | | 0,02 | 0,038 |
| | Низький | | кВт | 0,01 | | | 0,013 | 0,01 | | | 0,013 |
| FCEER | | | | B | A | | | B | A | | B |
| FCCOP | | | | B | A | | | B | A | | B |
| Розміри | Блок | ВхШхД | мм | 564x774x246 | 564x984x246 | 564x1.190x246 | 564x1.404x271 | 564x774x246 | 564x984x246 | 564x1.190x246 | 564x1.404x271 |
| Маса | Блок | | кг | 21,2 | 27,5 | 33,6 | 43,1 | 21,2 | 27,5 | 33,6 | 43,1 |
| Корпус | Колір | | | Білий — RAL9010 | | | | | | | |
| Повітряний фільтр | Тип | | | Поліпропіленова сітка | | | | | | | |
| Вентилятор | Тип | | | Відцентровий | | | | | | | |
| | Кількість | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | |
| | Витрата повітря | Високий | $м^3$/год | 344 | 442 | 785 | 1.393 | 327 | 431 | 763 | 1.362 |
| | | Середній | $м^3$/год | 271 | 341 | 605 | 1.022 | 261 | 332 | 593 | 1.007 |
| | | Низький | $м^3$/год | 211 | 241 | 470 | 642 | 205 | 237 | 460 | 636 |
| Загальний рівень звукової потужності | Високий | | дБА | 50,0 | 48,0 | 56,0 | 67,0 | 50,0 | 47,0 | 58,0 | 66,0 |
| | Середній | | дБА | 44,0 | 42,0 | 49,0 | 60,0 | 44,0 | 41,0 | 53,0 | 58,0 |
| | Низький | | дБА | 40,0 | 36,0 | 43,0 | 49,0 | 38,0 | 33,0 | 48,0 | |
| Рівень звукового тиску | Високий | | дБА | 45,0 | 43,0 | 51,0 | 62,0 | 45,0 | 42,0 | 54,0 | 61,0 |
| | Середній | | дБА | 39,0 | 37,0 | 44,0 | 55,0 | 39,0 | 36,0 | 48,0 | 53,0 |
| | Низький | | дБА | 35,0 | 31,0 | 38,0 | 44,0 | 33,0 | 28,0 | 43,0 | |
| Електричний нагрівач | Споживана потужність (опція) | | кВт | 1,5 | 1,6 | 2,0 | - | 1,5 | 1,6 | 2,0 | - |
| Приєднання труб | Дренаж | ЗД | мм | 16 | | | | | | | |
| Електроживлення | Фаза/Частота/Напруга | | Гц/В | 1~/50/230 | | | | | | | |
| Системи керування | Дротовий пульт дистанційного керування | | | FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10 | | | | | | | |

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу