Канальний блок типу Flexi

- Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора постійного струму (BLDC) для горизонтального або вертикального прихованого монтажу. Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Відмінно вписується в будь-який інтер'єр: видимі тільки решітки для забору й подачі повітря
- Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Низькі рівні шуму при роботі
- Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- Наявний статичний тиск до 50 Па при максимальній швидкості



FWS-AT/AF



FWEC10



FWEC3A



FWEDA



SHINKA TOUCH/SHINKA SENSE/SHINKA ZONE

FWS-AT FWS-AF

Внутрішній блок			FWS-AT/AF	02	03	06	08	02	03	06	08
				2-трубн.				4-трубн.			
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79
		Середній	кВт	1,69	2,37	3,64	6,2	1,55	2,32	3,79	6,12
		Низький	кВт	1,35	1,75	2,99	4,1	1,25	1,72	3,10	4,06
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76
		Середній	кВт	1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54
		Низький	кВт	1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий		кВт	2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35
	Середній		кВт	1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29
	Низький		кВт	1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85
Споживана потужність	Високий		кВт	0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087
	Середній		кВт	0,01		0,02	0,038	0,01		0,02	0,038
	Низький		кВт	0,01			0,013	0,01			0,013
FCEER				B	A			B	A		B
FCCOP				B	A			B	A		B
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.214x249	535x584x224	535x794x224	535x1.000x224	535x1.214x249
Маса	Блок		кг	16,9	22,1	26,6	35,4	16,9	22,1	26,6	35,4
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка							
Вентилятор	Тип			Відцентровий							
	Кількість			1	2			1	2		
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год	344	442	785	1.393	327	431	763	1.362
		Середній	$м^3$/год	271	341	605	1.022	261	332	593	1.007
		Низький	$м^3$/год	211	241	470	642	205	237	460	636
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0
	Середній		дБА	44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0
	Низький		дБА	40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0	
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0
	Середній		дБА	39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0
	Низький		дБА	35,0	31,0	38,0	44,0	33,0	28,0	43,0	
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)		кВт	1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	16							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230							
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10							

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу