# Підлоговий блок

- Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для вертикального монтажу
- Система кріплень для швидкого настінного монтажу
- Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани вмикання/вимикання
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Комплекти клапанів включають балансувальні вентилі й гніздо для датчика
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
- Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
- Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із захистом від перегріву



FWV-DAT/DAF



FWEC2T/4T



FWEC1,2,3A



FWEDA



ECFWMB6



SHINKA TOUCH/SHINKA SENSE/SHINKA ZONE

FWV-DAT FWV-DAF

| Внутрішній блок | | | FWV-DAT/DAF | 01 | 15 | 02 | 25 | 03 | 35 | 04 | 06 | 08 | 10 | 01 | 15 | 02 | 25 | 03 | 35 | 04 | 06 | 08 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2-трубн. | | | | | | | | | | 4-трубн. | | | | | | | | | |
| Холодопродуктивність (стандартні умови) | Повна продуктивність | Високий | кВт | 1,50 | 1,69 | 1,91 | 2,36 | 2,87 | 3,45 | 4,23 | 4,41 | 6,53 | 7,78 | 1,42 | 1,64 | 1,74 | 2,32 | 2,81 | 3,36 | 4,16 | 4,57 | 6,46 | 7,64 |
| | | Середній | кВт | 1,21 | 1,48 | 1,66 | 1,99 | 2,34 | 2,58 | 3,21 | 3,59 | 5,14 | 6,07 | 1,11 | 1,44 | 1,52 | 1,96 | 2,29 | 2,54 | 3,17 | 3,74 | 5,10 | 5,99 |
| | | Низький | кВт | 1,02 | 1,24 | 1,34 | 1,57 | 1,73 | 1,94 | 2,47 | 2,95 | 3,88 | 4,00 | 0,97 | 1,22 | 1,24 | 1,55 | 1,70 | 1,92 | 2,44 | 3,06 | 3,84 | 3,96 |
| | Явна продуктивність | Високий | кВт | 1,16 | 1,25 | 1,37 | 1,82 | 2,05 | 2,69 | 3,05 | 3,55 | 4,73 | 5,72 | 1,10 | 1,22 | 1,41 | 1,79 | 2,01 | 2,61 | 2,99 | 3,47 | 4,67 | 5,61 |
| | | Середній | кВт | 0,94 | 1,10 | 1,20 | 1,53 | 1,66 | 1,99 | 2,39 | 2,85 | 3,70 | 4,46 | 0,87 | 1,07 | 1,18 | 1,50 | 1,62 | 1,96 | 2,36 | 2,80 | 3,67 | 4,40 |
| | | Низький | кВт | 0,77 | 0,93 | 0,98 | 1,15 | 1,23 | 1,41 | 1,76 | 2,27 | 2,75 | 2,94 | 0,73 | 0,91 | 0,96 | 1,14 | 1,21 | 1,40 | 1,74 | 2,23 | 2,73 | 2,91 |
| Теплопродуктивність (стандартні умови) | Високий | | кВт | 1,82 | 1,84 | 2,15 | 2,70 | 2,94 | 4,05 | 4,24 | 4,98 | 6,49 | 8,37 | 1,66 | 1,76 | | 2,53 | 2,68 | 4,20 | 3,82 | 4,64 | 6,97 | 7,35 |
| | Середній | | кВт | 1,48 | 1,72 | 1,81 | 2,26 | 2,37 | 3,13 | 3,24 | 4,08 | 5,17 | 6,53 | 1,49 | 1,56 | | 2,18 | 2,31 | 3,47 | 3,22 | 4,07 | 6,02 | 6,29 |
| | Низький | | кВт | 1,21 | 1,45 | 1,50 | 1,74 | 1,76 | 2,39 | 2,47 | 3,31 | 3,97 | 4,39 | 1,31 | 1,36 | | 1,78 | 1,88 | 2,82 | 2,73 | 3,55 | 5,02 | 4,85 |
| Споживана потужність | Високий | | кВт | 0,037 | 0,053 | | 0,057 | 0,056 | 0,065 | 0,098 | | 0,182 | 0,244 | 0,037 | 0,053 | | 0,057 | 0,056 | 0,065 | 0,098 | | 0,182 | 0,244 |
| | Середній | | кВт | 0,03 | 0,04 | | | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,17 | | 0,03 | 0,04 | | | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,17 | |
| | Низький | | кВт | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | | 0,04 | | 0,05 | 0,09 | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | | 0,04 | | 0,05 | 0,09 | 0,11 |
| Розміри | Блок | ВхШхД | мм | 564x774x226 | | | 564x984x226 | 564x1.190x226 | | | | 564x1.400x251 | | 564x774x226 | | | 564x984x226 | 564x1.190x226 | | | | 564x1.400x251 | |
| Маса | Блок | | кг | 19,7 | | 20,6 | 25,5 | 26,7 | 31,0 | 30,4 | 32,3 | 41,4 | 41,6 | 19,7 | | 20,6 | 25,5 | 26,7 | 31,0 | 30,4 | 32,3 | 41,4 | 41,6 |
| Корпус | Колір | | | Білий — RAL9010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повітряний фільтр | Тип | | | Поліпропіленова сітка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вентилятор | Тип | | | Відцентровий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість | | | 1 | | | 2 | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | |
| | Витрата повітря | Високий | $м^3$/год | 319 | 344 | | 442 | 640 | 706 | 785 | 1.011 | 1.393 | | 307 | 330 | 327 | 432 | 431 | 628 | 690 | 763 | 998 | 1.362 |
| | | Середній | $м^3$/год | 233 | 271 | | 341 | 450 | 497 | 605 | 771 | 1.022 | | 225 | 261 | | 334 | 332 | 444 | 490 | 593 | 765 | 1.007 |
| | | Низький | $м^3$/год | 178 | 211 | | 241 | 320 | 361 | 470 | 570 | 642 | | 174 | 205 | | 238 | 237 | 316 | 356 | 460 | 565 | 636 |
| Загальний рівень звукової потужності | Високий | | дБА | 47,0 | 49,0 | 50,0 | 48,0 | 52,0 | 53,0 | 56,0 | 61,0 | 67,0 | | 45,0 | 49,0 | 50,0 | 48,0 | 47,0 | 53,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 66,0 |
| | Середній | | дБА | 42,0 | 44,0 | | 43,0 | 42,0 | 43,0 | 49,0 | 54,0 | 60,0 | | 39,0 | 44,0 | | 43,0 | 41,0 | 45,0 | 46,0 | 53,0 | 54,0 | 58,0 |
| | Низький | | дБА | 37,0 | 38,0 | 40,0 | 35,0 | 36,0 | 35,0 | 43,0 | 47,0 | 49,0 | | 33,0 | 40,0 | 38,0 | 34,0 | 33,0 | 36,0 | 39,0 | 48,0 | 46,0 | 48,0 |
| Рівень звукового тиску | Високий | | дБА | 42,0 | 44,0 | 45,0 | 43,0 | 47,0 | 48,0 | 51,0 | 56,0 | 62,0 | | 40,0 | 44,0 | 45,0 | 43,0 | 42,0 | 46,0 | 51,0 | 54,0 | 55,0 | 61,0 |
| | Середній | | дБА | 37,0 | 39,0 | | 38,0 | 37,0 | 38,0 | 44,0 | 49,0 | 55,0 | | 34,0 | 39,0 | | 38,0 | 36,0 | 38,0 | 41,0 | 48,0 | 49,0 | 53,0 |
| | Низький | | дБА | 32,0 | 33,0 | 35,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 38,0 | 42,0 | 44,0 | | 28,0 | 33,0 | | 29,0 | 28,0 | 29,0 | 32,0 | 43,0 | 41,0 | 43,0 |
| Електричний нагрівач | Споживана потужність (опція) | | кВт | 1,0 | 1,5 | | 1,6 | | 2,0 | | 3,0 | | | 1,0 | 1,5 | | 1,6 | | 2,0 | | | 3,0 | |
| Приєднання труб | Дренаж | ЗД | мм | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Електроживлення | Фаза/Частота/Напруга | | Гц/В | 1~/50/230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Системи керування | Дротовий пульт дистанційного керування | | | FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC2T/4T | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу