Підлоговий блок

- Фанкойл із безщітковим двигуном постійного струму (BLDC) для вертикального монтажу.
  Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна постійного струму порівняно з традиційними системами
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Низькі рівні шуму при роботі
- Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення труб і підключення клапанів
- Для монтажу потрібно дуже мало місця



FWZ-AT FWZ-AF

Внутрішній блок			FWZ-AT/AF	02	03	06	08	02	03	06	08
				2-трубн.				4-трубн.			
Холодопродуктивність (стандартні умови)	Повна продуктивність	Високий	кВт	1,94	2,91	4,48	7,93	1,77	2,86	4,64	7,79
		Середній	кВт	1,69	2,37	3,64	6,2	1,55	2,32	3,79	6,12
		Низький	кВт	1,35	1,75	2,99	4,1	1,25	1,72	3,10	4,06
	Явна продуктивність	Високий	кВт	1,49	2,09	3,62	5,87	1,44	2,06	3,54	5,76
		Середній	кВт	1,30	1,69	2,90	4,59	1,21	1,65	2,85	4,54
		Низький	кВт	1,04	1,25	2,31	3,04	0,97	1,23	2,27	3,01
Теплопродуктивність (стандартні умови)	Високий		кВт	2,15	2,94	4,88	8,37	1,76	2,68	4,64	7,35
	Середній		кВт	1,81	2,37	4,11	6,53	1,56	2,31	4,07	6,29
	Низький		кВт	1,50	1,76	3,36	4,39	1,36	1,88	3,55	4,85
Споживана потужність	Високий		кВт	0,019	0,016	0,033	0,087	0,019	0,016	0,033	0,087
	Середній		кВт	0,01		0,02	0,038	0,01		0,02	0,038
	Низький		кВт	0,01			0,013	0,01			0,013
FCEER				B	A			B	A		B
FCCOP				B	A			B	A		B
Розміри	Блок	ВхШхД	мм	564x774x226	564x984x226	564x1.190x226	564x1.404x251	564x774x226	564x984x226	564x1.190x226	564x1.404x251
Маса	Блок		кг	20,6	26,7	32,3	41,6	20,6	26,7	32,3	41,6
Корпус	Колір			Білий — RAL9010							
Повітряний фільтр	Тип			Поліпропіленова сітка							
Вентилятор	Тип			Відцентровий							
	Кількість			1	2			1	2		
	Витрата повітря	Високий	$м^3$/год	344	442	785	1.393	327	431	763	1.362
		Середній	$м^3$/год	271	341	605	1.022	261	332	593	1.007
		Низький	$м^3$/год	211	241	470	642	205	237	460	636
Загальний рівень звукової потужності	Високий		дБА	50,0	48,0	56,0	67,0	50,0	47,0	58,0	66,0
	Середній		дБА	44,0	42,0	49,0	60,0	44,0	41,0	53,0	58,0
	Низький		дБА	40,0	36,0	43,0	49,0	38,0	33,0	48,0	
Рівень звукового тиску	Високий		дБА	45,0	43,0	51,0	62,0	45,0	42,0	54,0	61,0
	Середній		дБА	39,0	37,0	44,0	55,0	39,0	36,0	48,0	53,0
	Низький		дБА	35,0	31,0	38,0	44,0	33,0	28,0	43,0	
Електричний нагрівач	Споживана потужність (опція)		кВт	1,5	1,6	2,0	-	1,5	1,6	2,0	-
Приєднання труб	Дренаж	ЗД	мм	16							
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга		Гц/В	1~/50/230							
Системи керування	Дротовий пульт дистанційного керування			FWEC3A/FWEDA/SHINKA/FWEC10							

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу