Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора, спіральними компресорами, інверторним керуванням та тепловим насосом, спліт-система

- Інверторна система з тепловим насосом у варіанті спліт-системи
- Спіральний компресор Daikin
- Висока ефективність при частковому навантаженні для досягнення низьких експлуатаційних витрат
- Застосування без гліколю
- Широкий робочий діапазон та гаряче водопостачання з температурою води до 60°C
- Вбудований гідравлічний модуль у стандартній комплектації

EWYT-CZI



EWYT-CZI

Внутрішній блок				EWYT	021CZI-A1	032CZI-A1	040CZI-A1	064CZI-A2
Корпус	Колір				Слонова кістка			
	Матеріал				Оцинкований та пофарбований сталевий лист			
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	700x1.120x830			
Маса	Блок			кг	133	144		172
Робочий діапазон	Опалення	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C	-20 ~35			
		Сторона води	Мін.~Макс.	°C	20 ~60			
	Охолодження	Темп. зовн. повітря	Мін.~Макс.	°C с.т.	-20 ~45			
		Сторона води	Мін.~Макс.	°C	4 ~20			
Рівень звукової потужності	Ном.			дБА	63,0	64,5		66,0

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора, спіральними компресорами, інверторним керуванням та тепловим насосом, спліт-система

- Інверторна система з тепловим насосом у варіанті спліт-системи
- Спіральний компресор Daikin
- Висока ефективність при частковому навантаженні для досягнення низьких експлуатаційних витрат
- Застосування без гліколю
- Широкий робочий діапазон та гаряче водопостачання з температурою води до 60°C
- Вбудований гідравлічний модуль у стандартній комплектації

EWYT-CZO



EWYT-CZO

Зовнішній блок				EWYT	021CZO-A1	032CZO-A1	040CZO-A1	064CZO-A2
Розміри	Блок	ВхШхГ		мм	1.878x1.152x802	1.878x1.752x802		1.878x2.906x814
Маса	Блок			кг	265	357		620
Компресор	Кількість				1			2
	Тип				Спіральний компресор			
Холодоагент	Тип				R-32			
	GWP/ПГП				675,0			
	Заправка			кг	7,3	9,5	9,8	16,6
	Заправка			Екв.т CO2	4.928,0	6.422,0	6.635,0	11.255,0
Рівень звукової потужності	Охолодження	Ном.		дБА	76,0	79,0	80,0	83,0
Рівень звукового тиску	Охолодження	Ном.		дБА	59,6	62,2	63,2	65,4
Електроживлення	Фаза/Частота/Напруга			Гц/В	3N~/50/400			